



BETON B25 (C20/25)
z dodatkiem środków uszczelniających
i uplastyczniających
BETON CHUDY B10 (C8/10)
otulina wewnętrzna 5cm
min. klasa wytrzymałości B25
min. zawartość cementu 250kg/m
kruszywo zgodnie z PN-EN 12620 o odpowiedniej
odporności na zamrażanie i rozmrażanie

Płyta fundamentowa
zbrojona (stal A-III)
górną krzyżowo #12mm co 20cm
dołem krzyżowo # 12mm co 20cm

ZESTAWIENIE STALI PŁYTA FUNDAMENTOWA				
l.p.	Ø	dł. [m]	ilość [szt.]	długość łączna
				AIIIIN #12
1	12	3.40	32	108.8000
2	12	3.10	32	99.20
razem [m]				208.00
masa kg/m				0.888
ciężar [kg]				184.7040
razem [kg]				369.41
dodatek na zakłady 5%				18.47
razem [kg]				387.88

architekci

jaszczak

szadkowska

autorska pracownia architektury piotr jaszczak

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Wschodnia 61,
tel. 604 181 652, 501 508 516

architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA DMOSIN Dmosin 9, 95-061 Dmosin		
OBIEKT:	Projekt rekonstrukcji pomnika upamiętniającego Powstańców Styczniowych w celu przywrócenia jego pierwotnego wyglądu oraz zagospodarowania terenu wokół niego		
ADRES:	działka nr ewid. 94/1, 95/1, obręb Wola Cyrusowa		
TYTUŁ RYS.:	Rzut płyty fundamentowej	PODPIS:	
WYKONAŁ: konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Makaryk nr upr. LBS/0033/PWOK/15 nr izby LBS/BO/0062/15		
SKALA: 1:20	DATA: 01.2026	BRANŻA: KONSTR.	RYS.: K1