ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7
SCHEMAT RZUTU								
SCHEMAT WIDOKU								
WYMIARY ZESTAWU	L	155cm	148cm	265cm	100cm	100cm	95cm	110cm
	H	210cm	-	215cm	210cm	210cm	190 cm	210cm
	H_1	280cm	210cm	250cm	--	--	--	--
WYMIARY SKRZYDŁA (światło przejścia)	S_0	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	85cm	100cm
	S_1	50cm	40cm	-	--	--	--	--
	H_0	205 cm	205 cm	210cm	205 cm	205 cm	185 cm	205 cm
WYMIARY OŚCIEŻY [LxH]		155x280 cm	148x210 cm	265x250 cm	100x210 cm	100x210 cm	95x190 cm	110x210 cm
ORIENTACJA		P	L	P	L	P	L	L
PARAMETR U_w [W/m²K]		≤1,30	≤1,30	≤1,30	≤0,90	≤0,90	≤1,30	≤1,30
LOKALIZACJA		parter	parter	parter	parter	parter	piwnica	piwnica
ZAMEK		1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową
SAMOZAMYKACZ		tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
MATERIAŁ		drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi stalowe premium	drzwi stalowe premium	drzwi stalowe techniczne	drzwi stalowe techniczne
KOLOR		RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046
ILOŚĆ		1	2	1	1	1	1	1
CHARAKTERYSTYKA		drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, bezprogowe okucia srebrne, wyposażone w system samozamykający na skrzydle czynnym i biernym + okucie antypaniczne.	drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, bezprogowe okucia srebrne, wyposażone w system samozamykający na skrzydle czynnym i biernym + okucie antypaniczne.	drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, bezprogowe okucia srebrne, wyposażone w system samozamykający na skrzydle czynnym i biernym + okucie antypaniczne.	drzwi premium, zewnętrzne, z częściowym przeszkleniem, ościeżnica z izolacją termiczną, bezprogowa okucia srebrne	drzwi premium, zewnętrzne, z częściowym przeszkleniem, ościeżnica z izolacją termiczną, bezprogowa okucia srebrne	drzwi zewnętrzne, techniczne, stalowe z ociepleniem, bezprogowe okucia srebrne	drzwi zewnętrzne, techniczne, stalowe z ociepleniem, bezprogowe okucia srebrne

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8
SCHEMAT RZUTU									
SCHEMAT WIDOKU									
WYMIARY ZESTAWU	L	152cm	100cm	100cm	100cm	110cm	100cm	100cm	100cm
	H	-	--	--	--	--	--	--	--
	H_1	210cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
WYMIARY SKRZYDŁA (światło przejścia)	S_0	100cm	90cm	90cm	90cm	100cm	90cm	90cm	90cm
	S_1	40cm	--	--	--	--	--	--	--
	H_0	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm
WYMIARY OŚCIEŻY [LxH]		152x210 cm	100x210 cm	100x210 cm	100x210 cm	110x210 cm	100x210 cm	100x210 cm	110x210 cm
ORIENTACJA		L	L	L+P	L	L	L	P	P
PARAMETR U_w [W/m²K]		-	-	-	-	-	-	-	-
LOKALIZACJA		parter	parter	parter	parter	parter	piwnica	piwnica	piwnica
ZAMEK		1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową	1 szt. z wkładką patentową
SAMOZAMYKACZ		tak	tak	nie	tak	tak	nie	tak	tak
MATERIAŁ		drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe EI60	drzwi stalowe EI60	drzwi stalowe EI30	drzwi stalowe EI30	drzwi stalowe EI30
KOLOR		RAL 9010	RAL 9010	RAL 7046	RAL 9010	RAL 9010	RAL 7046	RAL 7046	RAL 7046
ILOŚĆ		2	1	2	1	1	1	2	1
CHARAKTERYSTYKA		drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne, bezprogowe okucia srebrne, wyposażone w system samozamykający na skrzydle czynnym i biernym + okucie antypaniczne.	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,6mm wypełnienie EPS okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,6mm, pełne wypełnienie EPS okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,7mm, pełne wypełnienie wełna mineralna okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,7mm, pełne wypełnienie wełna mineralna okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,6mm, pełne wypełnienie EPS okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,7mm, pełne wypełnienie wełna mineralna okucia srebrne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, bezprogowe, blacha gr. min. 0,7mm, pełne wypełnienie wełna mineralna okucia srebrne

UWAGA!
Wszystkie drzwi muszą posiadać oszklenie bezpieczne.

Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do zamówienia!

Wymiary LxHo podano w świetle otworu w murze.

UWAGA
Ponieważ wymiary mogą ulec minimalnym zmianom ze względu na przyjęty sposób montażu, przed złożeniem zamówienia sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy. Stolarkę montować z zachowaniem zasad szczelnego montażu.

Inwestor:
GMINA KRZANOWICE
47-470 Krzanowice ul. Morawska 5

Temat i adres inwestycji:
Przebudowa wraz z termomodernizacją oraz wymianą źródła ciepła na gazowe pompy ciepła z podziemnym zbiornikiem na gaz LPG o poj. 4,85m³ budynku ZSP w Borucinie
47-470 Borucin, ul. Bończyka 13, działka nr 108

Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych
mgr inż. Andrzej Kuc
47-470 Bojanów ul. Wiejska 12
tel. 32 435-82-13, 606 891 603

PROJEKTOWAŁ:
Architektura:
mgr inż. arch. Magdalena Szczyrba
nr upr. 478/01

Konstrukcja:
mgr inż. Andrzej Kuc
nr upr. 422/01

SPRAWDZIŁ:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Fudali
nr upr. 650/82Kt

Konstrukcja:
mgr inż. Aleksander Giera
nr upr. SLK/2815/POOK/09

Treść rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKT

Branża i nr rysunku:	Skala:
KB-27	
Data opracowania	Nr strony:
VII 2023	77

799X297