


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala 1:50

OZNACZENIE NA RYS.		Dw1
SCHEMAT		
		samozamykacz
		2
		2
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	-
	PRAWE	100
	INNE	208
WYMIARY W ŚWIETLE MURU/ OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	drzwi wewnętrzne laminowane CPL
	WYSOKOŚĆ	
UWAGI		

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH:

- drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego płytami HDF .
- Powierzchnia drzwi laminowana CPL.
- wypełnienie drzwi z płyty wiórowej pełnej.
- ościeżnica regulowana metalowa w systemie przylgowym
- zamek wpuszczany, na wkładkę
- zawiasy regulowane dobrane do ościeżnicy min. 3 szt na skrzydło
- w drzwiach stosować kratkę transferową
- w drzwiach stosować bulaj z szybą hartowaną biały mat
- drzwi z samozamykaczami z funkcją tłumienia otwierania i blokadą otwarcia
- w drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej
- proponowana kolorystyka drzwi "jasny orzech" lub inny uzgodniony z Inwestorem

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku.
Podane wymiary w świetle otworów są wymiarami uśrednionymi z dokład. $\pm 5\%$
Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki.

Opracował: