



posadzka - płytki ceramiczne
gres - kolor jasno szary
ściany - do 2m płytki ceramiczne
- kolor biały matowy z paskiem niebieskim
na wysokości 1,20m , powyżej
farba kolor np.RAL 1003 kolor
biały mat.

ŚCIANY-UWAGI:
-wszystkie farby - szorowana emulsja lateksowa matowa
- wszystkie ściany wewnętrzne przed malowaniem należy
wygipsować
- przy zlewach i umywalkach w pomieszczeniach
ze ścianami malowanymi należy wykonać "tartuchy ochronne"
szer.80cm i wys. 160 - płytki ceramiczne 20 x 20 cm kolor biały
na ścianach należy stosować płytki matowe
- ściany należy malować do sufitu
- sufity należy malować w kolorze białym



POSADZKI - UWAGI

- PŁYTKI CERAMICZNE KOLOR SZARY
-na ścianach malowanych należy stosować cokoły
koloru należy dostosować do typu płytek
- we wszystkich pomieszczeniach fugi w kolorze szarym
- płytki należy układać prostopadle do ścian
- w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi
posadzki wykonać ze spadkami



- PŁYTKI CERAMICZNE KOLOR SZARO NIEBIESKI

nazwa obiektu budowlanego	BUDYNEK OSP		
tytuł rysunku	RZUT PARTERU - POSADZKI, ŚCIANY		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Arkadiusz ADAMCZYK	podpis projektanta	SKALA 1 : 75
nr uprawnień budowlanych	1312/94		NR RYS.
data sporządzenia	październik 2025	W.2.III.3	