



- ŚCIANY-UWAGI:
- wszystkie farby - szorowalna emulsja lateksowa matowa
 - wszystkie ściany wewnętrzne przed malowaniem należy wygipsować
 - przy zlewach i umywalkach w pomieszczeniach ze ścianamalowanymi należy wykonać "fartuchy ochronne" szer.80cm i wys, 160 - płytki ceramiczne 20 x 20 cm kolor biały
 - na ścianach należy stosować płytki matowe
 - ściany należy malować do sufitu
 - sufity należy malować w kolorze białym

POSADZKI - UWAGI

- PŁYTKI CERAMICZNE KOLOR SZARY
- na ścianach malowanych należy stosować cokoły
 - kolory należy dostosować do typu płytek
 - we wszystkich pomieszczeniach fugi w kolorze szarym
 - płytki należy układać prostopadle do ścian
 - w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi posadzki wykonać ze spadkami

- PŁYTKI CERAMICZNE KOLOR SZARO - NIEBIESKI

nazwa obiektu budowlanego	BUDYNEK OSP		
tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA - POSADZKI, ŚCIANY		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Arkadiusz ADAMCZYK	podpis projektanta	SKALA 1 : 75
nr uprawnień budowlanych	1312/94		NR RYS.
data sporządzenia	październik 2025	W.2.III.5	