

Załącznik nr 1 do OPZ zapotrzebowanie na środki do konserwacji i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, smary i oleje na rok 2024 w branży automatyki, nr sprawy IZ04AT.5460.9.2024.KP.1

| Lp. | Nazwa materiału | Przeznaczenie /rodzaj urządzenia | Pojemność opakowania | ISE Dęblin | ISE Lublin | ISE Chełm | ISE Rozwadow | RAZEM |
|-----|---|---|----------------------|------------|------------|-----------|--------------|-------|
| 1 | smar grafitowany odpory na działanie wody i wilgoci | odcinki izolowane, dławiki - połączenia linek sygnałowych i dławikowych | opak. 0,8 kg | 4 | 14 | 24 | 5 | 47 |
| 2 | smar stały Łt-43 | napędy rogatkowe i zwrotnicowe- części trące | opak. 0,8 kg | | 14 | 24 | 12 | 50 |
| 3 | smar stały Aliten N | napędy zwrotnicowe - suwaki nastawcze i kontrolne, rygle | opak. 0,85 kg | | 38 | 6 | 10 | 54 |
| 4 | smar Renolit UNITEMP 2 | przekładnie w napędach EEA-5 | opak. 0,4 kg | 4 | 26 | 16 | 12 | 58 |
| 5 | olej maszynowy | elementy tras pędniowych, skrzynie zależności aparatów blokowych | opak. 5 litrów | | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 6 | olej AGIP A-15 | napędy RHR | opak. 4 kg | | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 7 | olej sprężarkowy L-DAA 100 | przekładnie w napędach zwrotnicowych, konserwacja urządzeń srk | opak. 5 litrów | | 10 | 4 | 25 | 39 |
| 8 | środek antykorozyjny Fluidol ML areozol | konserwacja napędów zwrotnicowych | opak. 500 ml | | 40 | 18 | 12 | 70 |
| 9 | wazelina bezkwasowa-extra | baterie akumulatorów | opak. 0,5 kg | 4 | 14 | 0 | 5 | 23 |
| 10 | smar KZE Z | hamulce torowe | opak. 4,5 kg | | 2 | 0 | | 2 |
| 11 | smar KZE L | hamulce torowe | opak. 4,5 kg | | 2 | 0 | | 2 |
| 12 | olej transformatorowy / elektroizolacyjny | dławiki torowe | opak. 5 litrów | | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 13 | pasta miedziana/antyzapiekowa OKS 240 Copaslip | napędy EBI Switch 700 | opak. 250 g | | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 14 | odrdzewiacz CX80 ON RUST MoS2 (z dwusiarczkiem molibdenu) z aplikatorem | konserwacja urządzeń srk | opak. 500 ml | | 20 | 15 | 10 | 45 |
| 15 | klej Loctite 243 do połączeń gwintowych | napędy EBI Switch 700, EEA-5 | opak. 50 ml | | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 16 | pasta FUCHS GLEITMO 805 K | napędy EBI Switch 700, EEA-5 | opak. 1 kg | | 16 | 6 | 4 | 26 |
| 17 | olej przekładniowy BOXOL 26 | hamulce torowe | opak. 5 litrów | | 48 | 0 | | 48 |
| 18 | smar MOLYKOTE-G-N | napęd Simens S700k | opak. 1 kg | | 1 | 1 | | 2 |
| 19 | smar Mobil Mobilux EP2 | napęd EP-600 | opak. 400 g | | 0 | 3 | | 3 |
| 20 | smar Mobil Mobilgrease Special | napęd EP-600 | opak. 390 g | | 0 | 3 | | 3 |
| 21 | WD-40 | konserwacja urządzeń srk | opak. 450 ml | 15 | 15 | 25 | 10 | 65 |
| 22 | Nafta | konserwacja urządzeń srk | opak. 5 litrów | | 10 | 1 | 5 | 16 |
| 23 | Benzyna ekstrakcyjna | konserwacja urządzeń srk | opak. 5 litrów | | 8 | 8 | 5 | 21 |