

PRZEDMIAR
Poprawa warunków pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Stróżach..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drenaż opaskowy			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01				
	analogia	Analogia. Rozębranie istniejącej opaski z płytek chodnikowych betonowych. 21*0.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³		
d.1	0217-02				
	z.sz. 2.3.11	Wykonanie odsłonięcia fundamentów budynku do głębokości min 1,5 m	m ³	128.000	
	9905	80*2.0*0.8		RAZEM	128.000
3	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.1	0107-01		m ²	160.000	
		80*2.0*1		RAZEM	160.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-05				
	analogia	Analogia. Uzupełnienie nierówności oraz wypełnienie ubytków fundamentów przed nałożeniem powłoki bitumicznej	m ²	160.000	
		160		RAZEM	160.000
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-07		m ²	160.000	
		80*2.0		RAZEM	160.000
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-08		m ²	160.000	
		80*2.0		RAZEM	160.000
7	KNR 0-41	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN	m ²		
d.1	0115-02		m ²	160.000	
		80*2.0		RAZEM	160.000
8	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1	0207-01		m ²	184.000	
		80*2.3		RAZEM	184.000
9	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.1	0610-07		m ³	24.000	
		80*0.6*0.5		RAZEM	24.000
10	KNR 9-20	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m		
d.1	0402-05		m	85.000	
		85		RAZEM	85.000
11	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0201-04		m ²	120.000	
		80*1.5		RAZEM	120.000
12	KNR 2-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.		
d.1	0622-01				
	analogia	Analogia. Wykonanie studzienek rewizyjnych w narożach budynku, w miejscach załamania drenażu,	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
13	kalk. własna	Mechaniczne zasypanie wykopów kanalizacyjnych z ubiciem warstwami	m ³		
d.1		Uwaga! w kalkulacji ująć materiał zasypowy	m ³	120.000	
		120		RAZEM	120.000
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06		m ³	11.200	
		80*0.7*0.2		RAZEM	11.200

PRZEDMIAR /
Poprawa warunków pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Stróżach..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Dostawa i ułożenie obrzeży dla opaski ścian bodynku. Płytki chodnikowe. 80	m m	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
16 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia. Wykonanie opaski z płytek chodnikowych 40,0 x 40,0 cm. Uwaga: płytki chodnikowe do ułożenia dostarczy Zamawiający 80*0.8	m ² m ²	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
17 d.1		Utylizacja materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie kanalizacji burzowej			
18 d.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Uwaga. Pozycja obejmuje również wykonanie wymiany odprowadzenia rynien dachowych - rur spustowych od czyszczaków do studzienki kanalizacyjnej burzowej. Dla 150*1.5*0.7	m ³ m ³	 157.500	 157.500
				RAZEM	157.500
19 d.2	KNR 9-20 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm Uwaga. Pozycja obejmuje również wykonanie wymiany odprowadzenia rynien dachowych od czyszczaków do studzienki kanalizacyjnej burzowej. 150	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
20 d.2	KNR 2-25 0519-03	Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie do głębokości 2 m - budowa 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21 d.2	kalk. własna	Mechaniczne zasypanie wykopów kanalizacyjnych z ubiciem warstwami 150*1.5*0.7	m ³ m ³	 157.500	 157.500
				RAZEM	157.500
22 d.2	KNR 2-01 0233-02 analogia	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III Analogia. Prace porządkowe, plantowanie terenu po robotach. 150*1.5	m ² m ²	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
23 d.2	KNR 2-31 1105-01 analogia	Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Analogia. Montaż i demontaż płyt drogowych pod wykonanie wykopów dla kanalizacji burzowej. 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
3		Remont pomieszczeń biurowych			
3.1		Biuro nr 1			
24 d.3 1	KNR 4-01 0701-06 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5.9*2*2.5+4.68*2.5*2	m ² m ²	 52.900	 52.900
				RAZEM	52.900
25 d.3 1	KNR 4-01 0815-08 1	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 5.93*2+4.68*2	m m	 21.220	 21.220
				RAZEM	21.220
26 d.3 1	KNR 4-01 0623-03 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		

PRZEDMIAR
Poprawa warunków pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Stróżach..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.24	m ²	52.900	
				RAZEM	52.900
27	d.3. analiza indywidualna	Kalkulacja własna. Dodatek za uzupełnienie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie i dostosowanie przed robotami tynkarskimi	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.3. 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
1		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
29	KNR 2-02 d.3. 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
1	analogia	Analogia Wykonanie sufitu podwieszonego. 5.93*4.68	m ²	27.752	
				RAZEM	27.752
30	KNR-W 4- d.3. 03 0609-01	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej pod zabudowę dodatkowych źródeł światła	kpl.		
1	analiza indywidualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4- d.3. 03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
1	analogia	Analogia: Montaż nowych opraw oświetleniowych w technologii led, w pomieszczeniu na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym. W kalkulacji należy również ująć przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia na potrzeby montażu nowych źródeł.	kpl.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
32	KNR 4-01 d.3. 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
1	analogia	Analogia. Malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniu	m ²	80.000	
		80		RAZEM	80.000
33	d.3.	Wykonanie w suficie wentylacji mechanicznej -: montaż wentylatora wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.3. wycena indywidualna	Utylizacja materiałów.	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Biuro nr 3			
35	KNR 4-01 d.3. 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
2		(4.90+4.5+4.5+6.05)*2.6	m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
36	KNR 4-01 d.3. 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
2		6.05+4.5+4.5+4.90	m	19.950	
				RAZEM	19.950
37	KNR 4-01 d.3. 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
2	analogia	Analogia. Odgrzybianie ścian, po odbiciu starych tynków.	m ²	52.000	
		52		RAZEM	52.000
38	KNR 2-02 d.3. 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.	m ²		
2		Wykonanie nowych tynków	m ²	52.000	
		52			

PRZEDMIAR
Poprawa warunków pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Stróżach..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52.000
39	KNR 2-02 d.3. 2006-04 2 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Analogia Wykonanie sufitu podwieszonego. 4.70*5.5	m ² m ²	 25.850	
				RAZEM	25.850
40	KNR-W 4- d.3. 03 0609-01 2 analiza indywidualna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej pod zabudowę dodatkowych źródeł światła 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 4- d.3. 03 0609-01 2 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact Analogia: Montaż nowych opraw oświetleniowych w technologii led, w pomieszczeniu na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym. W kalkulacji należy również ująć przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia na potrzeby montażu nowych źródeł. 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Analogia. Malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniu 52+26	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
43	d.3. 2	Wykonanie w suficie wentylacji mechanicznej -: montaż wentylatora wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	d.3. wycena indywidualna 2	Utylizacja materiałów. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3		Biuro nr 2 - pomieszczenie po stronie prawej			
45	KNR 4-01 d.3. 0701-06 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Uwaga. Pozycja obejmuje skucie tynków w części pomieszczenia. 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
46	KNR 4-01 d.3. 0815-08 3	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
47	KNR 4-01 d.3. 0623-03 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 103	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
48	KNR 2-02 d.3. 0803-01 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
49	KNR 4-01 d.3. 1204-01 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Analogia. Malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniu 2.05*2.83+2.93*2.83+4.54*2.83*2+(2.93*2.83+3.67*2.83*2+3.6*2.83)+(4.54*2.5+3.67*3.4)	m ² m ²	 102.870	
				RAZEM	102.870
50	d.3. wycena indywidualna 3	Utylizacja materiałów.	kpl.		

PRZEDMIAR
Poprawa warunków pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Stróżach..kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4		Remont korytarza			
51	KNR 4-02	Demontaż i ponowny pontaż grzejnika w korytarzu (na potrzeby prac tynkarskich)	kpl.		
d.3.	0521-02				
4	kalk. własna na podst. KNR 0-15 0522-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż listew ściennych boazerii.	mb.		
d.3.	kalk. własna na podst. KNR 0-15 0522-01	Do montażu zastosować nowe kołki montażowe.			
4		dot. Listwy ochronne poziome na ścianach korytarza.			
		1.53+1.48+7+7.45+1.5+3.63+1.53+7.31+2.15+4.18+2+2.2+10.78	mb.	52.740	
				RAZEM	52.740
53	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.3.	0815-08				
4		poz.52	m	52.740	
				RAZEM	52.740
54	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.3.	0701-06				
4		Skucie starych tynków do wysokości 1m ponad posadzkę.			
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
55	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.3.	0623-03				
4	analogia	Analogia.			
		Odgrzybienie ścian, po odbiciu starych tynków.			
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
56	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.	m ²		
d.3.	0803-01				
4		Wykonanie nowych tynków w głównym korytarzu.			
		poz.54	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.3.	1206-02				
4		Malowanie farbami olejnymi lamperii przyściennej na uprzednio wykonanych nowych tynkach.			
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
58	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	szt.		
d.3.	1209-09				
4	z.sz.4.5.4. 9914-07	Malowanie ościeżnic drzwiowych pomieszczeń biurowych			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.3.	1204-01				
4	analogia	Analogia.			
		Malowanie ścian ponad listwami ochronnymi oraz sufitu w korytarzu głównym.			
		52*1.82+1.53*10.78+7.45*1.5+7.31*3.15	m ²	145.335	
				RAZEM	145.335
60	KNR-W 4-	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3.	01 0324-02				
4	analogia	Analogia			
		1 szt. wentylator elektryczny sufitowy (zakup i montaż fabrycznie nowego)			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000