



- oprawa sufitowa Plafon LED 24W IP54 4000K firma GOLED	- 1szt.
- do łazienki z czujnikiem ruchu lub podobna	- 1szt.
- łącznik instalacyjny pojedynczy p/t	- 1szt.
- gniazdo wtyczkowe brygoszczelne p/t pojedyncze 16A/250V z "0" IP44	- 1szt.
- puszka instalacyjna głęboka końcowa Ø 60mm p/t	- 4szt.
- rozgałęźnik instalacyjny p/t Ø 80mm 5x2,5mm ²	- 1szt.
- odgałęźnik instalacyjny p/t 5x4mm ² IP44	- 1szt.
- lista elektroinstalacyjna PVC LS 25x15mm biała	- 3m
- przewód YDY 3x1,5mm ²	- 8m
- przewód YDYżo 3x2,5mm ²	- 6m
- obudowa izolacyjna S6 IP20 N+PE	- 1szt.
- wyłącznik instalacyjny S 1P B20A	- 1szt.
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy P302-25A-0,03A	- 1szt.
- grzejnik konwekcyjny ścienny typu Atlantic F120 500W o wymiarach 391x5461Wx114G lub podobny	- 1szt.

Uwagi do instalacji zasilającej elektryczny przepływowy podgrzewacz wody:

Projektował : Marcin Pietras			DATA: 10.2025 r.
Sprawdził : Wojciech Frankowski	UAN-KZ-7210/32/88		NR RYS.: 6
Do użytku służbowego.			