

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do OPZ

Nazwa zadania Wykonanie remontu budynku nastawni wykonawczej RG - 1 na stacji kolejowej Rudna Gwizdanów.

Lp	podstawa	opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa [zł]	wartość netto [zł]
1.		Roboty remontowe ogólnobudowlane				
1)	kalkulacja własna	Odnowienie wszystkich pomieszczeń to jest ścian i sufitów. Naprawa tynków na ścianach i sufitach wraz z ich uzupełnieniem, wykonanie gładzi gipsowych lub „położenie, na ścianach płyt KG przygotowanie do malowania, na sufitach gdzie jest położona boazeria drewniana należy oczyścić, uzupełnić ubytki i przygotować do malowania. Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi, a sufity drewniane malowanie farbą olejną. (Powierzchnia ścian i sufitów 376,36 m²)	m²	376,36		
2)a	kalkulacja własna	Naprawa posadzek i wymiana wykładziny. Naprawa posadzek i wymiana wykładziny w pomieszczeniach nastawnicownia i naprężownia: zerwanie starej wykładziny, naprawa podkładu posadzki, „docieplenie”, wykonanie wylewki samopoziomującej lub nadbudowa z płyt OSB i ułożenie wykładziny z PCV antystatycznej, zabudowa listew. (Powierzchnia posadzki 67,72 m²).	m²	67,72		
2)b	kalkulacja własna	Naprawa posadzek i wymiana wykładziny. Naprawa posadzki i wykonanie nowej posadzki betonowej wzmocnionej w pomieszczeniach kotłowni. Powierzchnia posadzki 14,38 m²	m²	14,38		
3)	kalkulacja własna	Stolarka drzwiowa wewnętrzna. Oczyszczenie, miejscowa naprawa, szpachlowanie, uzupełnienie okuć wraz z wymianą klamek, zabudowa kratki wentylacyjnej w drzwiach do WC, dwukrotne malowanie stolarki - sztuk 4.	szt	4,00		
4)	kalkulacja własna	Demontaż całego „starego” ogrzewania, w tym kaloryfery typu rurowego „fawir”, kocioł na węgiel, zbiornik wyrównawczy; pocięcie i przekazanie w miejsce wskazane przez Sekcję Eksploatacji w Głogowie (na plac magazynowy w Głogowie)	kpl.	1,00		
5)	kalkulacja własna	Wykonanie wentylacji pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w pomieszczeniach: WC, przekątnikowni, warsztatu i magazynu wraz z wykonaniem opinii kominiarskiej - 4 komplety	kpl.	4,00		
6)	kalkulacja własna	Ułożenie płytek glazurowanych wokół umywalki w pomieszczeniu nastawnicowni o pow. ok. 1,5 m²	m²	1,50		
2.		Roboty elektryczne				
7)		Wymiana instalacji elektrycznej a. wewnętrznej linii zasilającej –WLZ , b. złącza kablowego – ZK , c. rozdzielnic głównej – RG	kpl.	1		
8) a	kalkulacja własna	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek podwójnych, wyłączników prądu , lamp oświetleniowych. a. Pomieszczenie Dyżurnego Ruchu W pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczną oświetlenia oraz gniazd z obecnego na nowe, w tym: - oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 5 - przewód 3x1,5 mm2 - wyłącznik ośw. nt - szt. 3 - gniazda podwójne nt – 9 szt. - przewód 3x2,5 mm2 - wyłącznik nadprądowy - wyłącznik różnicowo-prądowy - korytka kablowe - transformator 24 V do zasilania lampy „szperacz” i do zasilania oświetlenia w pomieszczeniu Przekątnikownia - Naprężownia	kpl.	1		

	PODATEK VAT	
	RAZEM brutto	