

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262330-3	Roboty w zakresie naprawy betonu
45442120-4	Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442300	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
44114200-4	Produkty betonowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POSADZKI BETONOWEJ W POMIESZCZENIU MAGAZYNU
NA TERENIE ZAKŁADU MASZYN TOROWYCH

ADRES INWESTYCJI: ul. Spławy 2a; 31-987 Kraków

NAZWA INWESTORA: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ADRES INWESTORA: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 29.08.2024

KOSZTORY I PRZEDMIAR ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
ROZWOJU I TECHNOLOGI Z DNIA 20.12.2021 W SPRAWIE OKREŚLENIA METOD I PODSTAW
SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, OBLICZANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC
PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE FUNKCJONALNYM - DZ. U. Z 2021 POZ. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.08.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			11,93 * 6,15 * 0,12	m3	8,804	
					RAZEM	8,804
2 d.1	KNR K-01 0101-01		Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m2		
			poz.3 * 2	m2	19,898	
					RAZEM	19,898
3 d.1	KNR 4-01 0701-03		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			0,75 * 6,15 * 0,5	m2	2,306	
			(0,75 + 0,13) * 12,06 * 0,5	m2	5,306	
			(0,07 + 0,75) * 5,70 * 0,5	m2	2,337	
					RAZEM	9,949
4 d.1	KNR 4-01 0104-02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
			11,93 * 6,15 * 0,35	m3	25,679	
					RAZEM	25,679
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - utylizacja	m3		
			poz.1 * 1,3 + poz.3 * 0,02 * 1,3 + poz.4 * 1,2	m3	42,519	
					RAZEM	42,519
2			WYKONANIE POSADZKI WRAZ Z PODBUDOWĄ			
6 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - kruszywo 32,5/63	m2		
			5,7 * 12,06	m2	68,742	
					RAZEM	68,742
7 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kruszywo 0,32,5	m2		
			5,7 * 12,06	m2	68,742	
					RAZEM	68,742
8 d.2	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2 x folia PE 0,2mm	m2		
			5,7 * 12,06	m2	68,742	
					RAZEM	68,742
9 d.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03		Posadzka betonowa gr. 16cm, beton C25/30 posadzkowy, powierzchniowo utwardzony, zbrojony włóknami stalowymi 20kg/m3 oraz polipropylenowymi 0,7 kr/m3	m2		
			68,742	m2	68,742	
					RAZEM	68,742
10 d.2	KNR AT-03 0101-03		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm - nacięcia dylatacyjne	m		
			5,84 + 0,75 * 4 + 1,45 * 4 + 0,25 * 4	m	15,640	
					RAZEM	15,640
11 d.2			Uzupełnienie dylatacji (sznur dylatacyjna, materiał trwale elastyczny	m		
			poz.10 + 2 * 6,14 + 11,93	m	39,850	
					RAZEM	39,850

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNNR 7 0208-05		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg - KĄTOWNIK STALOWY L60X6 - MALOWANIE DO C4	t		
			(56,43 * 1,1 * 0,001)	t	0,062	
					RAZEM	0,062
3			NAPRAWA MURKÓW - STRONA WEWNĘTRZNA			
13 d.3	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.3	m2	9,949	
					RAZEM	9,949
14 d.3	KNR BC-02 0218-01		Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - ŚCIANY	m2		
			poz.2	m2	19,898	
					RAZEM	19,898
15 d.3	KNR BC-02 0214-03		Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych	m2		
			poz.2	m2	19,898	
					RAZEM	19,898
16 d.3	KNR BC-02 0218-05		Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych - FABRA DO BETONU	m2		
			poz.2	m2	19,898	
					RAZEM	19,898

