

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 219 szt. foteli biurowych ergonomicznych do pracy 8h oraz 31 szt. foteli do pracy 24h do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.

1. Termin dostawy: **8 tygodni** od zawarcia umowy
2. Miejsce dostawy: 75-950 Koszalin, ul. Koszalin ul. Morska 10 oraz 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 114.
3. Wykaz asortymentu objętych zamówieniem:
 - a) **Fotel biurowy ergonomiczny do pracy 8h** spełniający poniższe wymogi.

Opis:

- Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem Synchro Plus SP 3 z siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami, zagłówkiem i profilem lędźwiowym;
- Siedzisko: tworzywo sztuczne, pianka w technologii wylewania o gęstości ok. 60 kg/m³, siedzisko tapicerowane wybraną tkaniną.
- Oparcie o regulowanej wysokości, tapicerowane siatką Runner w kolorze czarnym;
- Profil lędźwiowy o regulowanej głębokości;
- Zagłówek tapicerowany lub siatka z funkcją regulacji wysokości oraz kąta położenia;
- Nylonowa podstawa jezdna, wyposażona w kółka miękkie
- Regulowane podłokietniki: góra-dół w zakresie min. 80-95 mm; przód-tył w zakresie min. 45-50 mm; odległość nakładki od siedziska w zakresie min. 20-30 mm;
- Fotel o zwiększonej wytrzymałości min. 110 kg -150 kg.

Wymiary:

- Całkowita wysokość w granicach: od 1015 do max 1430 mm
- Wysokość siedziska regulowana w przedziale: od 405 do 580 mm
- Szerokość siedziska w granicach od 455 mm do max. 510 mm
- Głębokość siedziska w granicach: od 400 mm do 520 mm
- Regulacja wysokości podłokietników w granicach: od 160-260 mm
- Średnica podstawy min. 700 do 730 mm

Zamawiana ilość do lokalizacji: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin – 116 szt.

Zamawiana ilość do lokalizacji ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk – 103 szt.

RAZEM 219 szt.

Gwarancja min. 3 lata typu „Door to door”

- b) **Fotel biurowy do pracy 24h** w łącznej ilości 31 szt, w tym:

Opis:

Mechanizm synchroniczny, regulacja głębokości, kąt jemy pochylenia siedziska:

- kąt odchylenia oparcia 30*,
- ujemny kąt wychylenia siedziska w zakresie: 0-3*,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
- Regulacja głębokości siedziska
- Możliwość swobodnego kołysania się
- Blokada kąta odchylenia oparcia w 5 pozycjach

- Regulacja głębokości siedziska
 - Zagłówek z regulowanym kątem położenia i wysokością, tapicerowany lub siatka
 - Wspornik dolny oparcia tworzywo sztuczne
 - Podłokietniki 3D, regulowane góra-dół 110mm
 - Podnośnik pneumatyczny, standardowy
 - Podstawa pięcioramienna fi min. 700 - 737 mm
 - Fotel o zwiększonej wytrzymałości do min. 150 kg
 - Kółka fi 65mm do miękkich powierzchni, samohamowne

Wymiary:

- Całkowita wysokość w granicach: od 1010 do max 1330 mm
- Wysokość siedziska regulowana w przedziale: od 400 -525 mm
- Wysokość oparcia 595-705 mm
- Szerokość oparcia 480-520 mm
- Szerokość siedziska min. 480 - 510 mm
- Głębokość siedziska w granicach: od 420 - 545 mm
- Głębokość powierzchni siedziska 500 mm
- Regulacja wysokości podłokietników
- Średnica podstawy min. 700 - 750 mm

Zamawiana ilość do lokalizacji ul. Morska 10, 75-950 Koszalin – 18 szt.

Zamawiana ilość do lokalizacji ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słopsk – 13 szt.

RAZEM 31 szt.

Gwarancja min. 5 lat typu „Door to door”

4. Obydwa modele muszą być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367)

Krzesełko stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

- a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,*
- b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylecia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,*
- c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,*
- d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,*
- e) regulowane podłokietniki.*

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.

5. Modele muszą spełniać wszystkie wymogi opisane wyżej oraz wszelkie normy BHP wraz z atestami;
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. BEZPŁATNA dostawa pod wskazany adres.
8. Wniesienie asortymentu po stronie Energa-Operator SA Oddział Koszalin.