


Wyłącznik SN typu HVX 17-20-06 F165 wersja stacjonarna z ramionami**1kpl**

Typ wyłącznika:	HVX 17-20-06 F165
Napięcie znamionowe:	17,5 kV
Znamionowe napięcie piorunowe wytrzymywane:	95 kV
Znamionowe napięcie krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej:	38 kV
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły:	630 A
Znamionowy prąd zwarciový wyłączalny:	20 kA
Znamionowy prąd zwarciový załączalny:	50 kA
Napięcie zbrojenia silnika:	220 V DC
Napięcie zasilania urządzeń otwierających i zamykających:	220 V DC
Ilość cewek załączających:	1 szt.
Ilość cewek wyłączających:	2 szt.
Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektrycznym:	FK2-01
Podziałka międzybiegunowa:	165 mm

Wypożyczenie wyłącznika HVX:
Mechaniczny przycisk załączający,
Mechaniczny przycisk wyłączający,
Mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika,
Łącznik pomocniczy: (S11, S12) : 16 styków w tym 1 migowy
Styk sygnalizacji zablożenia napędu S2,
Blokada przeciw pompowaniu K01,
Łączniki uderzeniowe S6,
Mechaniczny wskaźnik stanu zablożenia napędu,
Korba do ręcznego napinania sprężyny zbrojenia napędu,
Licznik cykli łączeniowych,
Ramiona stykowe,
Obwody pomocnicze wyprowadzone na listwę zaciskową

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Dział Utrzymywania Klienta

Andrzej Malinowski