

 <b>ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7 09-411 Płock	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>J</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>WYPOSAŻENIE TOALET SC 2.0 – CERAMIKA I ARMATURA</b>		NR KATALOGOWY <b>MW 10</b>
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA <b>07.07.2023</b>

#### OPIS:

##### Toaleta ogólnodostępna (dla klientów) – osobna męska i damska:

- Na stacjach formatu 40, 60 i 80 - umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem i półką na baterie wymiar 60x32 cm np. Roca Dama N. Na stacjach formatu 120 oraz w pomieszczeniu prysznicu klientów MOP - umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem i półką na baterie np. Roca Caserta wymiar 60x44,5 cm.
- Syfon umywalkowy ozdobny chrom np. Roca, Geberit. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra. Bateria umywalkowa na stacjach MOP montowane w blatach nad umywalkami.
- Miska ustępowa wisząca, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza. Jako reprezentatywna miska Roca Victoria. Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana.
- Zestaw montażowy podtynkowy do misek wiszących montowany do podłogi, zakres regulacji ilości wody splukującej 3 – 7,5 l, np. Geberit Duofix.
- Płytki przyciskowe do splukiwania dwudzielnego, z zabezpieczeniem, ze stali nierdzewnej np. Geberit Sigma20. Pokrywa płytki splukującej zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne.
- Na stacjach typu MOP w toalecie męskiej i damskiej blaty z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM z umywalkami podblatowymi, wymiary 56x46cm (mniejsze tylko w przypadku niestandardowej szerokości blatu), z odpływem tradycyjnym, z przelewem, np. umywalka owalna Geberit VariForm. Konstrukcja mocowania blatu ukryta w ścianie. Brak widocznych wsporników. Projekt blatu z umywalkami należy każdorazowo uzgadniać z Działem Standaryzacji SP.

UWAGA: ściana na której będzie montowana umywalka z konglomeratu, szafka, uchwyty wymaga wzmocnienia np. z płyty OSB lub poprzez specjalne poprzeczki, stelaże lub dodatkowe słupki – stojaki.



Umywalka Roca Dama N



Syfon dekoracyjny Geberit



Bateria ORAS ELECTRA



Miska ustępowa ROCA Victoria



Płytki przyciskowa Geberit



Element montażowy Geberit



SP MOP Blat z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM, umywalki podblatowe np. Geberit VariForm

- Pisuary w toalecie męskiej np. Geberit Alex, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu, system splukiwania bezdotykowego: automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci, ze zintegrowanym zasilaczem, regulacja splukiwania od 1l np. firmy Koło; przegrody międzypisuarowe z ceramiki sanitarnej np. Geberit lub inne podobne, ale o nie gorszych parametrach. Element montażowy do armatury natynkowej, uniwersalny, np. Geberit Duofix .



Pisuar Geberit Alex

Automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci Koło

Ścianka międzypisuarowa Geberit

### Wypożyczenie kabiny prysznicowej klientów

Głowica natryskowa i bateria w wersji podtynkowej przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o zwiększonej intensywności eksploatacji, wandaloodporne.

- Głowica natryskowa z przegubem i rozetą, wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River
- Kolorystyka chrom.
- Bateria samozamykająca, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i ciepłej.
- Bateria uruchamiana przyciskiem, regulacja temperatury oddzielnym pokrętkiem z możliwością płynnej regulacji czasu przepływu wody.
- Możliwość całkowitej blokady wypływu wody.
- Bateria wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River.
- Bateria wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku oraz mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- Rozeta ze stali nierdzewnej.



Głowica natryskowa



Bateria

Kabina prysznicowa.

Kabina prysznicowa bez brodzika z drzwiami przesuwными.

- Rama ze stali nierdzewnej
- Ścianka i drzwi przesuwne ze szkła hartowanego.
- System jezdny oparty o rolki łożyskowe.
- Całkowita wysokość kabiny 190cm

Odpływ liniowy w kabinie prysznicowej.

- Odpływ w całości wykonany ze stali nierdzewnej.
- Grubość maskownicy górnej min. 1.5 mm.
- Maskownica bez otworów, gładka.



Kabina – rysunek poglądowy



Odpływ liniowy – rysunek poglądowy

#### **Toaleta ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnościami lub toaleta wspólna N+damska/ N+męska**

- Umywalka ceramiczna dla osób z niepełnosprawnościami, z otworem, z przelewem np. Geberit Selnova Comfort 55cm bez barier. Zestaw odpływowy podtynkowy do umywalki np. Geberit. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób z niepełnosprawnościami np. Geberit Selnova Comfort, bez barier, długość 70 cm, deska sedesowa NPS z uchwytem, biała np. Geberit Selnova Comfort, bez barier. Element montażowy do wiszących misek WC, dostosowany do zwiększonych obciążeń np. Geberit Duofix, bez barier. Płytki przyciskowa podwójna ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem np. Geberit Sigma 20. Pokrywa płytki splukującej zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne
- Pisuary w toalecie męskiej np. Geberit Alex, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu, automatyczny radarowy zawór spustowy zasilany z sieci, ze zintegrowanym zasilaczem np. firmy Koło.
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra.
- Poręcze i uchwyty w toalecie osób niepełnosprawnych gładkie ze stali nierdzewnej polerowanej Merida.



Miska ustępowa  
Geberit Selnova Comfort, bez barier



Umywalka  
Geberit Selnova Comfort, bez barier



Stelaż Geberit Duofix

Uwaga: Toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażać w atestowaną armaturę sanitarną dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość montowania armatury, pochwytów i pozostałych urządzeń dostosować do korzystania osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej.

#### **Toaleta dla pracowników - wspólna męsko / damska.**

- Umywalka Koło z jednym otworem, z przelewem ceramicznym 50 x 40 cm, np. seria Nova Pro, z półpostumentem. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany)
- Miska ustępowa np. seria Nova Pro kompaktowa 6l z odpływem pionowym, spłuczka ceramiczna 3/6l lub np. WC kompakt Koło Nova Pro
- Deska sedesowa twarda w kolorze białym z tworzywa Duroplast.
- Brodzik z laminatu, biały z kabiną prysznicową z PCV, narożną, kabina w kolorze białym np. Koło First + kabina Rekord.
- Pisuar Koło seria np. Koło felix, zestaw spłukujący podtynkowy, na konstrukcji mocowanej do podłogi.
- Baterie jednouchwytowe z mieszaczem, chromoniklowane, głowicą ceramiczną, trzpień głowicy metalowy. Przykładowi producenci baterii: Cludi, Krakowska Fabryka Armatury, Oras.
- Syfony umywalkowe metalowe, chromoniklowe.



Umywalka Nova Pro



Półpostument



WC kompakt Nova Pro



Spłuczka



Brodzik First



Kabina Rekord

**LOKALIZACJA:** budynek stacji paliw

**WARUNKI ODBIOROWE:**

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów

--	--	--	--

### Historia Rewizji Karty Katalogowej MW10

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	21.11.2017 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych armatury umywalkowej oraz białego montażu w toaletach ogólnych, wspólnych N+damska/ N+męska w zakresie umywalki, miski ustępowej, pisuaru, korekta nazewnictwa modeli reprezentatywnych białego montażu dla osób z niepełnosprawnościami	M. Korniej
B	16.01.2018 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych – pisuar i miska ustępowa	M. Korniej
C	13.03.2018 R.	Aktualizacja treści karty	M. Korniej
D	20.03.2018 R.	Zmiana standardu – umywalki, dodanie małej miski ustępowej	M. Korniej
E	21.03.2018 R.	Wytyczne dla kabiny prysznicowej klientów. Zmiana typu przycisku spłuczki.	K. Dołkowski
F	05.07.2019 R.	Zmiana standardu – umywalki w toaletach ogólnych oraz umywalki i miski NPS	M. Korniej
G	21.08.2019 R.	Dodano uwagę o wzmocnieniu ścian	M. Korniej
H	12.10.2020 R.	Dodano przegrodę międzypisuarową	M. Korniej
I	19.01.2022 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych – pisuar, miska ustępowa, umywalka MOP	K. Dołkowski
J	07.07.2023 R.	Zmiana/aktualizacja modeli reprezentatywnych/nazewnictwa - umywalka zwykła i MOP, pisuar, system spłukiwania do pisuarów, miska ustępowa NPS, umywalka NPS, płytki przyciskowa, zestawy montażowe	M. Korniej