

Wymogi dla podwykonawców firmy ORLEN BUDONAFT Sp. z o.o. realizujących prace na terenie budowy stacji paliw PKN Orlen S.A.

Uwagi ogólne:

1 Podwykonawca rozpoczynający pracę z Orlen Budonaft Sp. z o.o. zobowiązany jest przed rozpoczęciem do pracy do wypełnienia i podpisania dokumentu porozumienie z podwykonawcą. (Dokument dostępny na placu budowy w biurze kierownika). Brak wpisu do porozumienia z podwykonawcą skutkuje usunięciem z placu budowy.

2 Wszystkie osoby wykonujące prace na placu budowy zobowiązane są do noszenia kompletnej odzieży roboczej w wykonaniu antyelektrostatycznym, oraz obuwia roboczego klasy S3, a także środków ochrony indywidualnej opisanych w Instrukcji Bezpieznego Wykonywania Robót. (Kask, kamizelka odblaskowa, okulary przeciwoodpryskowe, rękawice robocze, oraz dodatkowe środki ochrony w zależności od specyfiki prac)

3 Wszystkie osoby wykonujące prace na placu budowy posiadają przy sobie ważny, imienny certyfikat bhp (oryginał), wydany przez wskazaną służbę bhp ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz wymagane świadectwa kwalifikacyjne. Brak tych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na stacji paliw / lub jest zapoznany z zagrożeniami na terenie Stacji Paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. oraz standardami bezpieczeństwa przy realizacji prac - potwierdzenie na podstawie oświadczenia (w trakcie epidemii w celu zorganizowania dokumentów należy kontaktować się pod adresem marek.mruk@budonaft.com.pl).

4 W składzie ekipy budowlanej przez cały czas przebywa jedna osoba posiadająca świadectwo szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, oraz sprawuje nadzór nad pracownikami,

5 Podwykonawca ma obowiązek współdziałać z wykonawcą na placu budowy w celu zapewnienia Bezpiecznych i Higienicznych Warunków Pacy, zobowiązany jest również prowadzić prace zgodnie z postanowieniami zapisanymi w instrukcjach IBWR, zezwoleniami jednorazowymi i długoterminowymi.

6 Podwykonawca przystępując do wykonywania prac na placu budowy niezależnie od ich charakteru oraz wymiaru przyjmuje do wiadomości, że akceptuje standardy BHP obowiązujące w PKN ORLEN S.A.

Za nie przestrzeganie ustalonych standardów BHP podwykonawca może zostać ukarany, karą upomnienia, lub karą finansową zgodną z taryfikatorem kar obowiązującym w grupie kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Rusztowania / praca na wysokości / drabiny :

- 1 W skład ekipy budowlanej wchodzi minimum dwie osoby posiadające uprawnienia montera rusztowań wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
- 2 Podwykonawca może posługiwać się przy realizacji prac murarskich / elewacyjnych atestowanym rusztowaniem do murowania, lub elewacyjnym, zbudowanym zgodnie z dokumentacją techniczną rusztowania.
- 3 Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniu podwykonawca sporządza protokół odbioru rusztowania.
- 4 Pracownicy podwykonawcy posiadają atestowany sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, wraz z aktualną kartą przeglądu szelek.
- 5 Praca na wysokości prowadzona jest na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.
- 6 Podwykonawca wprowadza na plac budowy wyłącznie drabiny atestowane, do posiadanych drabin przedstawia aktualny protokół przeglądu drabin.

Elektronarzędzia:

Podwykonawca posługujący się elektronarzędziami zasilanymi za pomocą przewodu elektrycznego zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do pracy przegląd elektronarzędzi przez uprawnionego elektryka. Potwierdzeniem wykonania przeglądu jest:

- Protokół z przeglądu elektronarzędzi zawierający nazwę urządzenia wraz z numerem seryjnym oraz datę przeglądu, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd.
- Oznaczenie na elektronarzędziu w postaci przywieszki (np. breloczka do kluczy) z datą kolejnego przeglądu.
- Tymczasowe przewody (przedłużacze) również należy poddać przeglądowi.

UDT:

Podwykonawca wprowadzający na plac budowy urządzenia podlegające dozorowi technicznemu takie jak np.: dźwig, HDS itp. zobowiązany jest przedstawić wykonawcy, jego służbom BHP, lub firmie ORLEN EKO Sp. z o.o. aktualne dokumenty zawierające decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzenia, a także uprawnienia operatora sprzętu do wykonywania pracy.

Wykopy:

1. Praca w wykopach prowadzona jest ściśle wg instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, zawierającej ściśle wytyczne dotyczące klasyfikacji wykopów, oraz sposobu ich zabezpieczenia. (skarpowanie / szalunki).