
 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS A
	NAZWA ELEMENTU PŁYTKI ŚCIENNE PAWILONU STACJI PALIW		NR KATALOGOWY MW/ 3
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA 12.01.2017

OPIS:


- Płytki ceramiczne oprócz toalet klientów, kuchni oraz pomieszczeń zaplecza gastronomicznego widocznego z sali sprzedaży 25 x 20 cm w kolorze białym, matowe np. Tubądzin seria Publiczna lub Opoczno, układane w układzie pionowym. W kotłowni płytki z połyskiem lub z atestem na zmywalność.
- Toalety dla klientów, personelu i kotłownia – płytki układane na pełnej wysokości ściany.
- Pomieszczenia porządkowe – do wysokości +210cm
- Płytki układać od góry (od sufitu lub +210 cm), przycięcia płytek przy posadzce lub cokoliku.
- Górną krawędź w poziomie +210 wykończyć listwą PVC lub aluminiową w kolorze RAL 7012
- Pomieszczenie socjalne – 2 rzędy płytek pomiędzy blatem i szafkami wiszącymi. Układać od poziomu ok. 82cm (ok. 3cm poniżej blatu). Na ścianach bocznych pasy ok. 60cm - na szerokość blatu. Krawędzie górne i boczne wykończyć listwą PVC lub aluminiową w kolorze RAL 7012
- Spoiny pomiędzy płytkami szerokości 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau (zaplecze).
- Narożniki wewnętrzne bez listew narożnych, wykończone silikonem pleśniobójczym w kolorze RAL 7047.
- Narożniki zewnętrzne z listwą narożną PCV grubość 6 mm, w kolorze RAL 7047,
- Cokoliki przyścienne w pomieszczeniu socjalnym i kotłowni - z płytek podłogowych, ciętych, wysokości 10 cm, zakończony od strony ściany listwą aluminiową końcową, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze RAL 7012
- W toaletach bez cokolika, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze RAL 7012
- W strefie backbar, kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego widocznych z sali sprzedaży płytki ceramiczne w kolorze białym 10x 20cm Paradyż Tamoe kafel bianco. Listwy wykończeniowe narożników zewnętrznych okienka podawczego aluminiowe w kolorze naturalnego aluminium.


W toaletach klientów stacji formatu SC20 płytki układane poziomo np. Opoczno Urban Mix cream matowa o rozmiarze 44,4 x 89 cm. Kolorystyka fugi płytki ściiennej w kolorze płytki. Szerokość fugi 2mm. Cokół zlicowany z płytką ścienną wykonany np. z płytki Opoczno Urban Mix graphite matowej 21,8x89cm ciętej wzdłuż na 3. Wysokość cokołu ok. 7cm.

Ściana z lustrem- TOALETA DAMSKA / NIEPEŁNOSPRAWNY



Ściana z lustrem- TOALETA MĘSKA





- W strefie back bar Płytki Paradyż Tamoe kafel bianco 10/20cm. Płytki układać zaczynając od osi drzwi na zaplecze. Fuga 2mm w kolorze płytki. Ościeżnica aluminiowa powinna być zlicowana z płaszczyzną płyty GK. Połączenia ościeżnicy aluminiowej i ściany powinna być zamaskowana kątownikiem aluminiowym mocowanym bez widocznych wkrętów w kolorze ślusarki NCS S8000-N. Farba na ścianach nieobłożonych płytkami musi posiadać, co najmniej II klasę odporności na ścieranie zgodnie z ISO 11998.



Zdjęcie poglądowe maskującego kątownika aluminiowego

RYSUNKI ARANŻACJI TOALET PAWILONÓW ORLEN 40, 60, 80 I 120

Legenda



Płytki ścienna: Opoczno Urban Mix cream 44,4x89cm matowa nr. katalogowy OP639-009-1, fuga 2mm, kolor fugi zbliżony do koloru płytki.



Płytki cokołowa: Opoczno Urban Mix graphite 21,8x89cm matowa nr. katalogowy OP639-040-1, fuga 2mm, kolor fugi zbliżony do koloru płytki.



Płytki podłogowa, Paradyż Rino Grys 60x60cm, fuga 2mm, kolor fugi zbliżony do koloru płytki.




Ściana z grafiką ścienną: Grafika drukowana na szkle.



Ściana z lustrami




Lustro 60x120 na konstrukcji, odsadzone od powierzchni ściany z poświetleniem taśmami LED (3000K)




Sposób mocowania i podświetlania lustra.


Dla stacji niestandardowych w tym stacji typu MOP rozmieszczenie luster i ścian z grafikami wymaga konsultacji z Działem Standaryzacji. Grafiki w toaletach klientów dobierane są w zależności od lokalizacji stacji.




Toalety klientów pawilonu formatu 40



Toalety klientów pawilonu formatu 60



Toalety klientów pawilonu formatu 80



Toalety klientów pawilonu formatu 120

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych T. I .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla płytek ceramicznych
4. Aprobata techniczna lub znak B dla klejów, silikonów, spoin, powłok gruntujących.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO CONCERTU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]