

 <b>POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7 09-411 Płock	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>A</b>
	Nazwa Elementu <b>POSADZKA SALI SPRZEDAŻY I ZAPLECZA</b>		NR KATALOGOWY <b>MW/2</b>
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA <b>23.01.2017</b>

## OPIS:

### BRAND A

**Posadzki sali sprzedaży i zaplecza stacji formatu stop cafe bistro (SC 1.0).** Sala sprzedaży i zaplecze, płytka ceramiczna, gresowa barwiona w masie typ. np. Ceramika Paradyż, seria ARKESIA, kolor BEIGE, wykończenie SATYNA rozmiar 59,8x59,8cm lub opcjonalnie płytka np. Ceramiche Caesar Delta Rome 60x60 cm.

Fuga 2mm, kolor fugi - Sopro DF10 nr 22 - kamienno – szary.

W toaletach klientów na podłogach np. gres Paradyż Doblo Grys Satyna format 59,8x59,8cm. Cokoły np. Opoczno Dry River graphite 59,4x7,2cm wykonywane jedynie przy ścianach malowanych na czerwono (RAL 3020). Fugowanie cokołu matowe. Zasada ta dotyczy pomieszczeń gdzie na ścianach układana jest płytka Opoczno Dry River graphite.

Uwaga:

Łączenie płytek dwóch rodzajów należy wykonać tak, aby styk znalazł się bezpośrednio pod skrzydłem drzwiowym. Nie przewidujemy listew, na łączeniu pozostaje jedynie fugę.

Podłoga głównego korytarza toalet klientów, dotyczy stacji formatu 160 i stacji MOP będących rozwinięciem formatu 160, wykończona płytką ceramiczną, gresową barwioną w masie typ. np. Ceramika Paradyż, seria ARKESIA, kolor BEIGE, wykończenie SATYNA rozmiar 59,8x59,8cm lub opcjonalnie płytka np. Ceramiche Caesar Delta Rome 60x60cm. Fuga 2mm, w kolorze płytki.

Posadzka w strefie STOP CAFE BISTRO płytki drewnopodobne typu np. CERAMICHE CAESAR seria Root kolor NOCCIOLA rozmiar 15 x 60 cm, fuga 2mm w kolorze ciemnych elementów płytki.

Miejsce i sposób ułożenia płytek naniesione będą na projekt aranżacji meblowej.

### Posadzki sali sprzedaży i zaplecza stacji formatu SC 2.0

Posadzka Sali sprzedaży i zaplecza np. płytki Paradyż Rino Grys 60x60cm. W toalecie klientów, ściany z płytkami zakończone ciętą wzdłuż na 6 płytką formatu 44,4x89cm np. Urban Mix graphite, co daje cokolik o wysokości ok. 7cm. Cokolik w licu płytki ściennej, fuga 2mm o kolorze zbliżonym do płytki.

Przy ścianach malowanych sali sprzedaży i zaplecza z wyjątkiem toalet klientów cokolik cięty z płytki podłogowej o wysokości ok 10cm

Zakończony od strony ściany listwą aluminiową końcową, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze płytki.

Uwaga: na sali sprzedaży nie wykonywać cokolików w miejscu występowania regałów wysokich.

### BRAND B

Sala sprzedaży i zaplecze, płytka ceramiczna, gresowa barwiona w masie typ. np. Ceramika Paradyż, seria ARKESIA, kolor BEIGE, wykończenie SATYNA rozmiar 59,8x59,8cm lub opcjonalnie płytka np. Ceramiche Caesar Delta Rome 60x60cm Fuga 2mm, kolor jak płytka Posadzka kotłowni i pomieszczeń technicznych wykonana z płytek ceramicznych np. Opoczno biały nieszkliwiony 29,7x29,7cm.

### ZASADY OGÓLNE, DOTYCZĄCE BRANDU A I B

- Kalibracja płytek „0”
- Spoiny pomiędzy płytkami szerokości 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze płytek.
- Płytki układane na kleju o podwyższonej odporności na obciążenia ( elastycznym).
- Płytki układane w układzie prostokątnym do ścian od punktu styku fasady frontowej sali sprzedaży.
- Płytki wchodzi do pomieszczeń toalety dla klientów i zaplecza w jednym ciągu, bez listew oddzielających w progach drzwi.
- Cokolik przyścienny z płytek podłogowych, ciętych, wysokości 10 cm, zakończony od strony ściany listwą aluminiową końcową, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze płytki.
- W pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni posadzka bez cokołu, bezpośrednio styka się z płytkami ściennymi, styk z płytkami ściennymi wykończony wałkiem z silikonu sanitarnego pleśniobójczego w kolorze płytki podłogowej.
- Kratka ściekowa typ np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm

**LOKALIZACJA:** budynek stacji

### WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych T. I .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV
4. Aprobata techniczna lub znak B dla klejów, silikonów, spoin, powłok gruntujących

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	23.01.2017	—	K. Dołkowski
	13.12.2017	Posadzki sali sprzedaży i zaplecza stacji formatu SC 2.0 - zmiana formatu płytki cokołowej Urban Mix graphite z 21,8x89cm na 44,4x89cm cięta na 6	M. Korniej