

 <b>POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7 09-411 Płock	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>E</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>WYPOSAŻENIE TOALET SC 2.0 – BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA</b>		NR KATALOGOWY <b>MW 10</b>
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA <b>21.03.2018</b>

#### OPIS:

##### Toaleta ogólnodostępna (dla klientów) – osobna męska i damska:

- Umywalka mała np. Villeroy & Boch Subway 2.0 z jednym otworem, z przelewem ceramicznym, półpostument Subway 2.0. Na stacjach formatu 40, 60 i 80 w wymiarze 45 x 37cm Na stacjach formatu 120 oraz w pomieszczeniu prysznic klientów stacji MOP w wymiarze 60x47cm. półpostument Subway 2.0. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Baterie umywalkowe na stacjach MOP montowane w blatach nad umywalkami. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra.
- Miska ustępowa wisząca, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza. Jako reprezentatywna miska Modo Rimfree firmy Koło.
- Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana, wolno opadająca, np. Deska Modo firmy Koło.
- Stelaż podtynkowy do WC montowany do podłogi, ze spłuczką 6 - 9 l (opcja 4 – 5 l).
- Płytki przyciskowa podwójna umożliwiająca spłukiwanie sześcioma lub dziewięcioma litrami wody (opcja 4 – 5 l) np. Koło PLAY. Pokrywa płytki spłukującej z blachy nierdzewnej. Pokrywa płytki spłukującej zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne.
- Na stacjach typu MOP w toalecie męskiej i damskiej umywalki wielostanowiskowe z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM, odpływ liniowy. Konstrukcja mocowania blatu ukryta w ścianie. Brak widocznych wsporników.



Umywalka Villeroy & Boch Subway 2.0



Bateria ORAS ELECTRA



Miska ustępowa Koło – Modo Rimfree, Deska Modo



Przycisk Koło PLAY stal nierdzewna



Stelaż Technic GT



SP MOP Umywalki wielostanowiskowe z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM

- Pisuary w toalecie męskiej np. Pisuar Nova Pro firmy Koło ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dopływ z tyłu, termiczny system spłukujący zasilany z sieci, regulacja spłukiwania od 1l.



Pisuar Koło Nova Pro



Termiczny system spłukujący

### **Wyposażenie kabiny prysznicowej klientów**

Głowica natryskowa i bateria w wersji podtynkowej przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o zwiększonej intensywności eksploatacji, wandaloodporne.

- Głowica natryskowa z przegubem i rozetą, wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River
- Kolorystyka chrom.
- Bateria samozamykająca, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i ciepłej.
- Bateria uruchamiana przyciskiem, regulacja temperatury oddzielnym pokrętkiem z możliwością płynnej regulacji czasu przepływu wody.
- Możliwość całkowitej blokady wypływu wody.
- Bateria wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River.
- Bateria wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku oraz mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- Rozeta ze stali nierdzewnej.



Głowica natryskowa



Bateria

Kabina prysznicowa.

Kabina prysznicowa bez brodzika z drzwiami przesuwными.

- Rama ze stali nierdzewnej
- Ścianka i drzwi przesuwne ze szkła hartowanego.
- System jezdny oparty o rolki łożyskowe.
- Całkowita wysokość kabiny 190cm

Odpływ liniowy w kabine prysznicowej.

- Odpływ w całości wykonany ze stali nierdzewnej.
- Grubość maskownicy górnej min. 1.5 mm.
- Maskownica bez otworów, gładka.



Kabina – rysunek poglądowy



Odpływ liniowy – rysunek poglądowy

#### **Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych lub toaleta wspólna N+damska/ N+męska**

- Umywalka np. Keramag RENOVA NR 1 COMFORT umywalka 55x52,5 z/o, syfon Viega podtynkowy chrom. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Miska ustępowa np. Keramag RENOVA NR 1 COMFORT miska wisząca lejowa 6l lejowa nr w komplecie z deską sedesową Keramag RENOVA NR 1 COMFORT deska NPS z uchwytem, biała. Zestaw splukujący z mocowaniem miski, podtynkowy, montowany do podłogi, zbiornik na wodę 6l. Płytki przyciskowa - system Geberit. Pokrywa płytki splukującej z blachy nierdzewnej, zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne.
- Pisuary w toalecie męskiej np. Pisuar Nova Pro firmy Koło ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, z termicznym systemem splukującym, system splukujący zasilany z sieci.
- Miska ustępowa wisząca, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza. Jako reprezentatywna miska Modo Rimfree firmy Koło. Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana, opcja wolno opadająca, np. Deska Modo firmy Koło.
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra.
- Syfony dekoracyjne np. Koło owalne chrom.
- Poręcze w toalecie osób niepełnosprawnych gładkie ze stali nierdzewnej polerowanej.
- SP standardowe oraz SP MOP modernizowanych – mała miska ustępowa w toalecie dla niepełnosprawnych (powyższe nie będzie zastosowane w przypadku braku miejsca w toalecie lub kolizji z innym wyposażeniem – pisuar) np. miska ustępowa lejowa Kind 6 l, wisząca firmy KERAMAG do kompletowania z deską np. Kind firmy Keramag lub Nova Pro Junior.
- Stelaż np. KOŁO TECHNIC GT z przyciskiem do stelaża. Możliwy montaż w narożniku.



Keramag RENOVA NR 1 COMFORT miska ustępowa



Keramag RENOVA NR 1 COMFORT umywalka



Miska ustępowa Keramag Kind



Stelaż np. KOŁO TECHNIC GT

Uwaga: Toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w atestowaną armaturę sanitarną dla osób niepełnosprawnych. Wysokość montowania armatury, pochwyty i pozostałych urządzeń dostosować do korzystania osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej.

#### **Toaleta dla pracowników - wspólna męsko / damska.**

- Umywalka Koło z jednym otworem, z przelewem ceramicznym 50 x 40 cm, np. seria Nova Pro, z półpostumentem. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany)
- Miska ustępowa np. seria Nova Pro kompaktowa 6l z odpływem pionowym, spłuczka ceramiczna 3/6l lub np. WC kompakt Koło Nova Pro
- Deska sedesowa twarda w kolorze białym z tworzywa Duroplast.
- Brodzik z laminatu, biały z kabiną prysznicową z PCV, narożną, kabina w kolorze białym np. Koło First + kabina Rekord.
- Pisuar Koło seria np. Koło felix, zestaw spłukujący podtynkowy, na konstrukcji mocowanej do podłogi.
- Baterie jednouchwytowe z mieszaczem, chromoniklowane, głowicą ceramiczną, trzpień głowicy metalowy. Przykładowi producenci baterii: Cludi, Krakowska Fabryka Armatury, Oras.
- Syfony umywalkowe metalowe, chromoniklowe.



Umywalka Nova Pro



Półpostument



WC kompakt Nova Pro



Spłuczka



Brodzik First



Kabina Rekord

**LOKALIZACJA:** budynek stacji paliw

**WARUNKI ODBIOROWE:**

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

## Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	21.11.2017 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych armatury umywalkowej oraz białego montażu w toaletach ogólnych, wspólnych N+damska/ N+męska w zakresie umywalki, miski ustępowej, pisuaru, korekta nazewnictwa modeli reprezentatywnych białego montażu dla osób z niepełnosprawnościami	M. Korniej
B	16.01.2018 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych – pisuar i miska ustępowa	M. Korniej
C	13.03.2018 R.	Aktualizacja treści karty	M. Korniej
D	20.03.2018 R.	Zmiana standardu – umywalki, dodanie małej miski ustępowej	M. Korniej
E	21.03.2018 R.	Wytyczne dla kabiny prysznicowej klientów. Zmiana typu przycisku spłuczki.	K. Dołkowski