ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01	Sala sprzedaży	113.07m²
02	Sala konsumpcji	88.09m²
03	Strefa wyd. dań	71.37m²
04	Kuchnia	33.36m²
05	Zmywalnia	11.00m²
06	Przedsionek	4.61m²
07	Przedsionek sanitariatów	21.78m²
08	WC niepełnospr.	4.88m²
09	WC niepełnospr.	4.74m²
10	Prysznic klienci	4.63m²
11	Pok.op.nad dzieckiem	2.66m²
12	Aneks porządk.	1.92m²
13	Szatnia personelu	9.57m²
14	WC personelu	4.19m²
15	Szatnia personelu	9.57m²
16	WC personelu	4.14m²
17	Pom. umywalek	8.91m²
18	WC męski	20.27m²
19	Pom. umywalek	10.23m²
20	WC damski	15.64m²
21	Komunikacja	40.44m²
22	Chłodnia	6.16m²
23	Mrożnia	8.12m²
24	Pom. I pomocy	5.02m²
25	Pom. porządkowe	1.54m²
26	Pom. porządkowe	1.54m²
27	Pom. socjalne	7.30m²
28	Magazyn I	7.71m²
29	Teletechnika	7.56m²
30	Pom. techniczne	10.18m²
31	Pokój kierownika	10.38m²
32	Magazyn II	9.05m²
33	Pom.gospodarcze	3.35m²
	RAZEM	559.47m²

POSADZKI I DACHY

P1

2 cm	płytki gresu na klej
12 cm	płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m3
min. 12 cm	płyta betonowa podciśnieniowa na zasiedzi
10 cm	papa styrobitumiczna
5,4 cm	papa asfaltowa podklejona folią/na
10 cm	podbudowa betonowa B10
30 cm	podsypka piaskowa stabilizowana

D1

5,4 cm	papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
5,4 cm	papa podkładowa samoprzylepna
25 cm	płyty z wełny mineralnej
5,4 cm	papa paroizolacyjna samoprzylepna
9,5 cm	blachta trapezowa powlekana T55
	przestrzeń dźwigarka / dźwigar stalowy wg proj. konstrukcji
	sufit podwieszany modułowy

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S1

12,0	płyta warstwowa BALEXTHERM PU W-PLUS z rdzeniem poliuretanowym
	ściana nośna żelbetowa wg projektu konstrukcji
5,0	tynki CAT I lub III
2,5	płyty gipsowo kartonowe 2x 12,5mm do wysokości 3150cm

LEGENDA

- OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH EI 15
- OBUDOWA BLACHA NIERDZEWNA gr. 1mm DO WYSOKOŚCI 1.20m
- PŁYTY G-K O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI WODNEJ
- PKT CZERPANIA WODY
- WPUST POSADZKOWY
- PRZCIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- PWP
- GAŚNICA
- HYDRANT WNĘKOWY HP 25 mb2 6m
- KURTYNA POWIETRZNA

UWAGA:

ROZSTAW PROFILI W ŚCIANACH OBKŁADANYCH PŁYTAMI SCIENNYMI ORAZ OBCIĄŻONYCH WISZĄCYMI SZAFKAMI -40 cm. W POZOSTAŁYCH ŚCIANKACH 60 cm

WYKONCZENIE ŚCIAN WG RYSUNKU NR 8 - WYKONCZENIE ŚCIAN OKŁ.NR 8 - KLADY ŚCIAN

UWAGI:

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
2. RYSUNKI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
3. PRODUKTOWANE URZĄDZENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEŻY DOWIETLENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP I PPOŻ
4. SZEROKOŚĆ MODUŁÓW ZALUZJI DOPASOWAĆ DO ISTNEJĄCYCH WYMIARÓW POZOSTAŁU ELEMENTU OKIENNEJ.
PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE
TYPY PANELI ZALUZJI WG STANDARDÓW INWESTORA.
5.WNĘTRZNY WATYNG WNĘKI KOLUZJI. MIEJSCOWOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ INSPEKTOROWI NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTOM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCZYCH.

AUTOR:
GDDKiA
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
UL. WRONIA 53
00-874 WARSZAWA

AGENCJA PROMUJĄCA:
APAGA
KOTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTURY DLA KAŻDEGO
ul. Bł.Ład. z Gorkowskiego 26 lok. 1a, tel. 81 511 12 12, 603 511 512

PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ POŁĄCZAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH GMINA WIDOKI WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO KATEGORII Z I NA II, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ STACJI PALIW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWĄ URLADU GRODZKIEGO, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

W PASIE DROGOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S19 (W KIER. LUBLIN S9-S62)

OBIEKT: MOP Obrok Wschód

NUMER OBIEKTU: MOP Obrok Wschód
w pasie drogowym drogi ekspresowej S19 (kier. Lublin S9-S62)

M. GMINA: gmina Nadrzecznica Duża, obręb Sobieszczyzny Kolonia;
gmina Strzyżewice, obręb Franciszków;

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU: PAWILON HANDLOWY Z FUNKCJĄ GASTRONOMICZNĄ - RZUT PRZYZIEMIA

SKALA: 1:50

NR RYS.: A_01

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewa Aftoszewska	nr uprawnień 65/96/W 0-256	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Norbert Leko		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Gugała	nr uprawnień 95/96/W 0-350	

DATA: PAŹDZIERNIK 2023