 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS I
	NAZWA ELEMENTU WYPOSAŻENIE TOALET SC 2.0 – BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA		NR KATALOGOWY MW 10
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA 19.01.2022

OPIS:

Toaleta ogólnodostępna (dla klientów) – osobna męska i damska:

- Umywalka np. Roca Dama N z jednym otworem, z przelewem ceramicznym. Na stacjach formatu 40, 60 i 80 w wymiarze 60x32cm, na stacjach formatu 120 oraz w pomieszczeniu prysznicu klientów stacji MOP w wymiarze 65x46cm.
- Syfon dekoracyjny np. Koło owalne chrom. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Baterie umywalkowe na stacjach MOP montowane w blatach nad umywalkami. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra.
- Miska ustępowa wisząca, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza. Jako reprezentatywna miska Roca Victoria.
- Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana.
- Stelaż podtynkowy do WC montowany do podłogi, ze spłuczką 6 - 9 l (opcja 4 – 5 l).
- Płytki przyciskowa podwójna umożliwiająca spłukiwanie sześcioma lub dziewięcioma litrami wody (opcja 4 – 5 l) np. Koło PLAY ze stali nierdzewnej. Pokrywa płytki spłukującej zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne.
- Na stacjach typu MOP w toalecie męskiej i damskiej blaty z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM, umywalki podblatowe np. Variom Koło, odpływ tradycyjny. Konstrukcja mocowania blatu ukryta w ścianie. Brak widocznych wsporników.

UWAGA: ściana na której będzie montowana umywalka z konglomeratu, szafka, uchwyty wymaga wzmocnienia np. z płyty OSB lub poprzez specjalne poprzeczki, stelaże lub dodatkowe słupki – stojaki.



Umywalka Roca Dama N




Syfon owalny



Bateria ORAS ELECTRA



Miska ustępowa ROCA Victoria



Przycisk Koło PLAY



Stelaż Technic GT
stal nierdzewna



SP MOP Blat z konglomeratu białego np. CRISTALSTONE firmy LUXUM, umywalki podblatowe np. Variom Koło

- Pisuary w toalecie męskiej np. Pisuar Nova Pro firmy Koło, dopływ z tyłu, termiczny system spłukujący zasilany z sieci, regulacja spłukiwania od 1l; przegrody międzypisuarowe ceramiczne np. Nova Pro firmy Koło lub inne podobne, ale o nie gorszych parametrach.



Pisuar Koło Nova Pro Alex



Termiczny system spłukujący



Przegroda ceramiczna Koło Nova Pro

Wypożyczenie kabiny prysznicowej klientów

Głowica natryskowa i bateria w wersji podtynkowej przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o zwiększonej intensywności eksploatacji, wandaloodporne.

- Głowica natryskowa z przegubem i rozetą, wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River
- Kolorystyka chrom.
- Bateria samozamykająca, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i ciepłej.
- Bateria uruchamiana przyciskiem, regulacja temperatury oddzielnym pokrętką z możliwością płynnej regulacji czasu przepływu wody.
- Możliwość całkowitej blokady wypływu wody.
- Bateria wodooszczędna przepływ 9l/min np. firmy River.
- Bateria wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku oraz mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- Rozeta ze stali nierdzewnej.



Głowica natryskowa



Bateria

Kabina prysznicowa.

Kabina prysznicowa bez brodzika z drzwiami przesuwными.

- Rama ze stali nierdzewnej
- Ścianka i drzwi przesuwne ze szkła hartowanego.
- System jezdny oparty o rolki łożyskowe.
- Całkowita wysokość kabiny 190cm

Odływ liniowy w kabinie prysznicowej.

- Odływ w całości wykonany ze stali nierdzewnej.
- Grubość maskownicy górnej min. 1.5 mm.
- Maskownica bez otworów, gładka.



Kabina – rysunek poglądowy



Odływ liniowy – rysunek poglądowy

Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych lub toaleta wspólna N+damska/ N+męska

- Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm, zestaw odpływowy podtynkowy do umywalki np. Geberit. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany).
- Miska ustępowa lejowa wisząca bez wewnętrznego kołnierza dla osób niepełnosprawnych np. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER, długość 70 cm, deska sedesowa NPS z uchwytem, biała. Zestaw spłukujący z mocowaniem miski, podtynkowy, montowany do podłogi, zbiornik na wodę 6l. Płytki przyciskowa – np. Geberit. Płytki przyciskowa ze stali nierdzewnej, zamontowana w sposób utrudniający jej demontaż przez osoby postronne.
- Pisuary w toalecie męskiej np. Pisuar Nova Pro firmy Koło ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, z termicznym systemem spłukującym, system spłukujący zasilany z sieci.
- Bateria umywalkowa: bezdotykowa, wandaloodporna z zaworem mieszającym i regulacją temperatury - opcja z temperaturą ustawioną na stałe. Fotokomórka zasilana poprzez transformator 230/12 V, montowany w puszcze podtynkowej. Alternatywa: podtynkowy zasilacz umożliwiający podłączenie do 5 szt. baterii jednocześnie. Jako reprezentatywna bateria Oras Electra.
- Poręcze w toalecie osób niepełnosprawnych gładkie ze stali nierdzewnej polerowanej.
- Stelaż np. KOŁO TECHNIC GT z przyciskiem do stelaża. Możliwy montaż w narożniku.



Miska ustępowa np.
Koło NOVA PRO BEZ BARIER



Umywalka np.
KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER



Stelaż np. KOŁO TECHNIC GT

Uwaga: Toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażać w atestowaną armaturę sanitarną dla osób niepełnosprawnych. Wysokość montowania armatury, pochwyty i pozostałych urządzeń dostosować do korzystania osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej.

Toaleta dla pracowników - wspólna męsko / damska.

- Umywalka Koło z jednym otworem, z przelewem ceramicznym 50 x 40 cm, np. seria Nova Pro, z półpostumentem. Zestaw montażowy podtynkowy, do montażu w podłodze (nieobciążający ściany)
- Miska ustępowa np. seria Nova Pro kompaktowa 6l z odpływem pionowym, spłuczka ceramiczna 3/6l lub np. WC kompakt Koło Nova Pro
- Deska sedesowa twarda w kolorze białym z tworzywa Duroplast.
- Brodzik z laminatu, biały z kabiną prysznicową z PCV, narożną, kabina w kolorze białym np. Koło First + kabina Rekord.
- Pisuar Koło seria np. Koło felix, zestaw splukujący podtynkowy, na konstrukcji mocowanej do podłogi.
- Baterie jednouchwytowe z mieszaczem, chromoniklowane, głowicą ceramiczną, trzpień głowicy metalowy. Przykładowi producenci baterii: Cludi , Krakowska Fabryka Armatury, Oras.
- Syfony umywalkowe metalowe, chromoniklowe.



Umywalka Nova Pro



Półpostument



WC kompakt Nova Pro



Spłuczka



Brodzik First



Kabina Rekord

LOKALIZACJA: budynek stacji paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej MW10

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	21.11.2017 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych armatury umywalkowej oraz białego montażu w toaletach ogólnych, wspólnych N+damska/ N+męska w zakresie umywalki, miski ustępowej, pisuaru, korekta nazewnictwa modeli reprezentatywnych białego montażu dla osób z niepełnosprawnościami	M. Korniej
B	16.01.2018 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych – pisuar i miska ustępowa	M. Korniej
C	13.03.2018 R.	Aktualizacja treści karty	M. Korniej
D	20.03.2018 R.	Zmiana standardu – umywalki, dodanie małej miski ustępowej	M. Korniej
E	21.03.2018 R.	Wytyczne dla kabiny prysznicowej klientów. Zmiana typu przycisku spłuczki.	K. Dołkowski
F	05.07.2019 R.	Zmiana standardu – umywalki w toaletach ogólnych oraz umywalki i miski NPS	M. Korniej
G	21.08.2019 R.	Dodano uwagę o wzmocnieniu ścian	M. Korniej
H	12.10.2020 R.	Dodano przegrodę międzypisuarową	M. Korniej
I	19.01.2022 R.	Zmiana modeli reprezentatywnych – pisuar, miska ustępowa, umywalka MOP	K. Dołkowski