

## Specyfikacja techniczna samochodu 2., 34-46 sztuk

- Silnik spalinowy:
  - mocy min. 135 KM
  - min. moment obrotowy 330 Nm
  - min. pojemność silnika 1900 cm<sup>3</sup>
  - wyposażony w miarkę poziomu oleju
- Sześciobiegowa, manualna skrzynia biegów
- Nadwozie typu van
- Klimatyzacja
- Tempomat
- System automatycznego włączenia / zmiany świateł zewnętrznych (co najmniej dzienne / mijania)
- Radio z systemem bluetooth (zestaw głośnomówiący) oraz Android Auto / CarPlay
- Minimum dwa miejsca siedzące
- Półka nad głową kierowcy i pasażera
- ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego
- Boczne listwy ochronne plastikowe nielakierowane
- Chlapacze kół przednich i tylnych
- Dywaniki gumowe na podłodze przedziału pasażerskiego
- System stabilizacji toru jazdy – ESP
- System wspomagający ruszanie pod górę – hill assist
- Immobilizer
- Zamek centralny sterowany pilotem zabudowanym na kluczu (dopuszczalny system bez kluczykowy)
- Pełnowymiarowe koło zapasowe i narzędzia do jego wymiany
- Lakier niemetalizowany barwy białej
- Poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera
- Boczne, tylne drzwi przesuwne po stronie prawej
- Stała, sztywna przegroda przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej
- Zderzaki plastikowe nielakierowane
- Lusterka i szyby boczne sterowane elektrycznie
- Minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej w mm (długość x szerokość x wysokość): 2700 mm (na całej wysokości)x1500 mm x1700 mm, minimalna szerokość między nadkolami 1200 mm
- Tylne drzwi – dwuskrzydłowe, otwierane na boki, z możliwością otwarcia 270°
- Minimalna objętość przestrzeni ładunkowej 8 m<sup>3</sup>
- Podłoga zabezpieczona wodoodporną sklejka pokrytą aluminiową blachą ryflowaną
- Ściany i drzwi od wewnątrz, we wnękach konstrukcyjnych wyłożone blachą ryflowaną. Za zabudową szafkową może być sklejka zamiast blachy
- Zabudowa warsztatowa na lewej ścianie, o minimalnej długości 2000 mm i wysokości 1700 mm, podzielona na co najmniej trzy przęsła, składająca się co najmniej czterech półek i czterech szuflad. Szuflady muszą być zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem się podczas jazdy, szuflady wyłożone materiałem zabezpieczającym przed przesuwaniem się umieszczonych przedmiotów, natomiast półki powinny mieć uchylne listwy blokujące wypadanie przewożonych przedmiotów i ich powierzchnie również powinny zapobiegać samoistnemu przesuwaniu się położonych przedmiotów. Na górnej półce powinno znajdować się co najmniej 10 kuwet, zabezpieczonych przed wypadaniem. Co najmniej cztery kuwety powinny mieć minimalne wymiary podstawy 250x150 mm

- Stół roboczy z obrotowym imadłem (co najmniej „125”). Stół o wysokości zbliżonej do 1000 mm, szerokości minimalnej 1200 mm i głębokości minimalnej 400 mm. W szafce stołu powinny znajdować się co najmniej trzy szuflady o minimalnej szerokości 500 mm, zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem się. Szuflady wyłożone materiałem zabezpieczającym przed przesuwaniem się umieszczonych przedmiotów. Pozostałą objętość szafki stołu powinny wypełniać półki zabezpieczone przed wypadaniem umieszczonych w nich przedmiotów
- Dodatkowe oświetlenie nad stołem roboczym, włączane niezależnie od włączenia stacyjki
- Co najmniej jedno gniazdo zapalniczki zabudowane w pobliżu stołu roboczego, co najmniej na wysokości blatu
- Trzy uchwyty na zwinięte węże zamocowane na ścianie prawej
- Listwy na ścianie bocznej, prawej z przesuwными kotwami (airline), zamocowana na wysokości ok. 70 cm nad powierzchnią podłogi
- Dodatkowa grawitacyjna wentylacja przestrzeni ładunkowej
- 6 punktów mocowania pasów transportowych – równomiernie i symetrycznie osadzone w podłodze
- Czujniki parkowania lub kamera cofania
- Możliwość montażu haka holowniczego, do ciągnięcia przyczep o minimalnym DMC 2800 kg
- Sieć serwisowa, autoryzowana przez producenta pojazdu, posiadająca co najmniej dwa serwisy mechaniczne i jeden blacharsko-lakierniczy w każdym województwie
- Trzy lata gwarancji obowiązującej co najmniej 150 tys. km. Trzeci rok gwarancji może być w formie ubezpieczenia, którego składkę opłaca dostawca.

Zakup będzie finansowany przez leasing wskazany przez zamawiającego.

Dostawa najdalej do 30.06.2026 r.