

cyan
magenta
yellow
black

PANTONE 485
PANTONE 431

Klient: ORLEN
Projekt: SMARY
Nazwa pliku:
O.OIL SMAROL PTFE 400ML litografia NE230515_QSE000000

140 mm

117 mm

206 mm

89 mm



Smarol

PTFE

SMAR TEFLONOWY DO ŁAŃCUCHÓW
PTFE CHAIN LUBE



400 ml

NIEBEZPIECZEŃSTWO/
DANGER/NEBEZPEČÍ



PL SMAROL PTFE – smar mocno przylegający do powierzchni, odporny na wodę, parę wodną i agresywne media. Może być stosowany w zakresie temp. od -30°C do +250°C. Przeznaczony do smarowania łańcuchów (również O-Ring lub X-Ring), zębatek, kół łańcuchowych itp. **SPOSÓB UŻYCIA:** Pojemnik ze smarem dobrze wstrząsnąć. Rozpylić równomiernie odpowiednią ilość produktu na smarowane elementy z odległości ok. 20 cm. Począć, aż odparują rozpuszczalniki. W razie konieczności, czynność powtórzyć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

EN SMAROL PTFE – a lubricant which adheres exceptionally well to surfaces, is resistant to water, steam, and aggressive media. It can be used in a temperature range from -30°C to +250°C. Its main application is to lubricate chains, both O-Ring and X-Ring types, gears, and sprockets. **USAGE:** Shake well before use. Spray the desired amount of lubricant evenly over the surfaces from a distance of about 20 cm. Wait for the solvents to evaporate. Repeat as necessary.

DANGER Contains: Naphtha (petroleum), hydrotreated light. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. Get medical advice/attention if you feel unwell. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

CZ SMAROL PTFE – mazivo se silnou přilnavostí k povrchu, odolné vůči vodě, páře a agresivním médiím. Lze jej používat v teplotním rozsahu od -30°C do +250°C. Je určen k mazání řetězů (také O-kroužků nebo X-kroužků), ozubených kol, řetězových kol ažd. **NÁVOD K POUŽITÍ:** Nádobu s mazi- vem dobře protřepat. Rovnoměrně nastříkat přiměřenou množství přípravku na mazané díly ze vzdálenosti asi 20 cm. Počkejte, až se rozpouštědla odpaří. V případě potřeby operaci opakujte.

NEBEZPEČÍ Obsahuje: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchejte nebo nespálujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nečistěte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/šetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal na sběrných místech pro nebezpečný nebo speciální odpad.

Dystrybutor/ Distributor/
Distributor:

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
tel. (+48 12) 66 55 500, fax (+48 12) 66 55 501
info@oil.pl, 0801 102 103, centrala@orlenoil.pl
www.orlenoil.pl
NE230515

EAC

400 ml

520

3



FE



5 901001 780937