



## **STANDARD BHP DLA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY ORLEN OIL**

### **1. ZASADY OGÓLNE**

- 1.1. Niniejszy załącznik powinien stanowić integralny element umowy z Wykonawcą i/lub Podwykonawcą.
- 1.2. Wykonawca i/lub Podwykonawca wykonuje zadania na podstawie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP oraz niniejszym standardem BHP.
- 1.3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wynikających z umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca musi:
  - posiadać dokumentację z zakresu BHP zgodnie z pkt 3 niniejszego Standardu BHP oraz
  - podpisać Oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zapoznaniu:
    - z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN OIL (system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy),
    - Standardem Środowiskowym dla Wykonawcy i Podwykonawcy ORLEN OIL,
    - Standardem BHP dla Wykonawcy i Podwykonawcy ORLEN OIL,
    - Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego.
- 1.4. Wykonawca i/lub Podwykonawca wykonujący prace na rzecz ORLEN OIL, przed przystąpieniem do wykonywania prac musi odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP prowadzone wg programu i przez osobę wyznaczoną przez ORLEN OIL, a następnie uzyskać stosowne zezwolenie (np. jednorazowe zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych).
- 1.5. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania ilości roboczogodzin – Zamawiającemu usługę - przy realizacji prac w danym miesiącu na Zakładzie ORLEN OIL do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
- 1.6. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest obowiązany przestrzegać przy każdym wejściu oraz wyjściu na teren Zakładu ORLEN OIL procedury przepustkowej.
- 1.7. Wykonawca i/lub Podwykonawca może zostać odsunięty od wykonywanych czynności jeśli zajdzie podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu. Następnie dalsze procedowanie zostanie przekazane do stosownych służb.
- 1.8. Wykonawca i/lub Podwykonawca może być poddany audytowi BHP w swojej siedzibie w trakcie wykonywania usługi oraz do roku czasu od zakończenia prac. Natomiast dodatkowo Wykonawca i/lub Podwykonawca, wykonujący prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami może być poddany audytowi BHP jeszcze przed przystąpieniem do pracy.
- 1.9. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi posiadać potwierdzenie zapoznania się z Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem w przypadku prowadzenia prac w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.
- 1.10. Wykonawca zatrudniający swojego Podwykonawcę do realizacji zadań określonych w umowie jest zobowiązany do uzgadniania tego faktu z ORLEN OIL i przeniesienia do umów z Podwykonawcą stosownych postanowień.
- 1.11. Wykonawca i/lub Podwykonawca może wyłącznie stosować maszyny i urządzenia posiadające certyfikaty i instrukcje w języku ojczystym Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.  
Wykonawca i/lub Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolę swoich pracowników odnośnie przestrzegania niniejszego standardu BHP przez upoważnionych pracowników ORLEN OIL.

### **2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE**

- 2.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi wyznaczyć na czas prowadzonych robót osobę odpowiedzialną za nadzór w zakresie BHP, która musi posiadać:
  - aktualne szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

- 2.2. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Wykonawcy i/lub Podwykonawcy ma obowiązek stałej obecności w miejscu wykonywania robót.
- 2.3. W przypadku konieczności opuszczenia nadzoru wykonywania robót, Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swojego zastępcę i poinformować pisemnie o tym Nadzorującego.
- 2.4. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek prowadzić instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników:
  - instruktaż musi być dopasowany tematycznie do prowadzonych robót, wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego,
  - osoba prowadząca instruktaż musi posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
- 2.5. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swoim pracownikom:
  - odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i polskich norm,
  - środki wymienione wyżej muszą być dostosowane do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka dla wykonywanych prac serwisowych, inwestycyjnych/remontowych,
  - niezbędny instruktaż w zakresie stosowania, przechowywania i konserwacji środków ochrony indywidualnej.
- 2.6. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić:
  - pracowników z wymaganymi kwalifikacjami do obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami prawa,
  - maszyny, urządzenia i narzędzia zgodne z wymaganiami przepisów i zasad BHP (m.in. zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego).
- 2.7. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić w miejscu prowadzenia prac i działań przenośny sprzęt gaśniczy dopasowany do zagrożeń i postępować zgodnie z zezwoleniem na prace niebezpieczne.
- 2.8. W przypadku budowy i rozbiórki rusztowań Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić pracowników posiadających stosowne uprawnienia do budowy, rozbiórki oraz odbioru rusztowań do eksploatacji.
- 2.9. Przed przystąpieniem Wykonawca i/lub Podwykonawca do prowadzenia prac i działań w zbiornikach zamkniętych ORLEN OIL dokonuje pomiarów zawartości tlenu i substancji chemicznych. Zabronione jest wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych bez wcześniejszego dokonania ww. pomiarów.

### **3. WYMAGANE DOKUMENTY OD PODWYKONAWCY**

- 3.1. Aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie ORLEN OIL: wstępne lub okresowe.
- 3.2. Oświadczenie Pracodawcy o posiadaniu przez pracowników delegowanych do wykonania usługi na terenie ORLEN OIL ważnych Zaświadczeń Lekarskich oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac z zakresu zleconej usługi.
- 3.3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
- 3.4. Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac remontowych i budowlanych lub Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla prac wymagających pozwolenia na budowę.
- 3.5. Wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
- 3.6. Uzupełniony Załącznik nr 7

#### **UWAGA!**

**Wykonawca i/lub Podwykonawca minimum na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zaplanowanych prac przedkłada dokumentację określoną w pkt 3 do zatwierdzenia przez Służbę BHP stosownie do lokalizacji: Jedlicze - [janusz.sztaba@op.pl](mailto:janusz.sztaba@op.pl); Trzebinia - [pawel.zmudzki@orlenoil.pl](mailto:pawel.zmudzki@orlenoil.pl), dając w DW adres e-mail Zamawiającego usługę - pod rygorem wstrzymania realizacji prac.**

#### **4. ZDARZENIA WYPADKOWE ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE**

- 4.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca niezwłocznie po wystąpieniu wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest zobowiązany poinformować o tym ORLEN OIL w formie ustnej, a następnie najpóźniej w ciągu 12 godzin od zdarzenia w formie pisemnej (Załącznik nr 9).
- 4.2. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego pracownicy.
- 4.3. ORLEN OIL ma prawo uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym.
- 4.4. Na wniosek ORLEN OIL Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek przekazać pełną dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego.

#### **5. PRZEGLĄDY I KONTROLE BHP**

- 5.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów, zasad BHP oraz niniejszego standardu.
- 5.2. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do kontroli identyfikacji pracowników Wykonawca i/lub Podwykonawca na terenie ORLEN OIL.
- 5.3. Wykonawca i/lub Podwykonawca powinien zapewnić swojego Przedstawiciela podczas przeprowadzanych kontroli, audytów BHP.
- 5.4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie BHP ujętych w zezwoleniu, ORLEN OIL wstrzymuje prace do czasu ich usunięcia.
- 5.5. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do stosowania kar zgodnie z wykazem zawartym w Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego (Załącznik nr 3).
- 5.6. W razie stwierdzenia przez nadzór ORLEN OIL wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawca i/lub Podwykonawca lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach obowiązujących, a także z niewywiązania się z postanowień, zasad i wytycznych obowiązujących na terenie ORLEN OIL zastrzega sobie możliwość:
  - ukarania karą pieniężną za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż., lub bezpieczeństwa procesowego,
  - wstrzymania prac i działań bez obowiązku wypłaty odszkodowania (za bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uporczywe (3-krotne) niestosowanie się do ustaleń zawartych w umowie/zasadach/wytycznych),
  - okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki.
- 5.7. Wykonawca i/lub Podwykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie Taryfikatora kar pieniężnych za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) przez upoważnione osoby w ORLEN OIL.
- 5.8. Nadzór ORLEN OIL w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli podstaw do zastosowania kary pieniężnej, wstrzymania prac lub okresowego /stałego wstrzymania pracownikowi przepustki obowiązany jest, sporządzić właściwy protokół, stanowiący podstawę do ukarania za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego. Protokół jest przekazywany do Kierownika Zakładu, Kierownika Centrum Dystrybucyjnego lub Kierownika Projektu który decyduje o ukaraniu Wykonawca i/lub Podwykonawca karą pieniężną a następnie przekazuje protokół do służb odpowiedzialnych za realizację umowy celem rozliczenia.