

SPECYFIKACJE NA FOLIE PRZYKRYCIOWE I STRETCH STOSOWANE W ORLEN OIL

Nazwa surowca (SAP)	Miejsce stosowania	Opis produktu
Folia przykryciowa	Trzebinia	Folia wykonana z polietylenu LDPE bez udziału regranulatu, antystatyczna, bezbarwna, grubość 55 µm +/- 5µm, folia w postaci taśmy o szerokości 1600 mm, nawinięta <u>równomiernie (brzegowanie)</u> na tuleję papierową o średnicy wewnętrznej 76 mm. Tuleja jednoczęściowa(nie łączona z krótszych odcinków), wystająca poza folię po obu stronach po 15 mm, waga rolki ok. 50 kg. Krawędzie foli równe i niepostrzępione,). Składowanie rolek na palecie w pozycji poziomej, max.4 warstwy. Paleta z rolkami owinięta folią stretch, w sposób zapobiegający deformacji złożonego modułu.
	Jedlicze	Folia wykonana z polietylenu LDPE (może być z udziałem regranulatu), antystatyczna, bezbarwna (dopuszcza się mat i przebarwienia), grubość 50 – 60 µm, folia w postaci: - taśmy z perforacją o wymiarach: <u>szerokość 1200 mm i perforacja co 1600 mm</u> lub szerokość 1600 mm i perforacja co 1200 mm, folia nawinięta na tuleję papierową o średnicy wewnętrznej 76 mm, tuleja wystająca poza folię po obu stronach po 15 mm, waga rolki ok. 50 kg. Krawędzie foli równe i niepostrzępione. Składowanie rolek na palecie w pozycji poziomej, max.4 warstwy. Paleta z rolkami owinięta folią stretch, w sposób zapobiegający deformacji złożonego modułu.
Folia stretch maszynowa	Trzebinia	Szerokość rolki 500 mm, grubość folii 23 my, max średnica rolki 260 mm, folia nawinięta na tuleję papierową o średnicy wewnętrznej 76 mm, kolor bezbarwny, waga rolki max. 20 kg. Folia typ power wytworzona w technologii cast. Folia stosowana na mechanicznych owijkach do zabezpieczania ładunków na paletach (kartony, kanistry, beczki).
Folia stretch maszynowa 500x0,017	Jedlicze	Szerokość rolki 500 mm, grubość folii 17 my, max średnica rolki 260 mm, folia nawinięta na tuleję papierową o średnicy wewnętrznej 76 mm, kolor bezbarwny, waga rolki do 20 kg. Folia typ power wytworzona w technologii cast. Folia stosowana na mechanicznych owijkach do zabezpieczenia ładunków na paletach (kartony, hoboki, zgrzewki, wiadra).
Folia stretch ręczna	Jedlicze i Trzebinia	Szerokość rolki 500 mm, grubość folii 23 my, folia nawinięta na tuleję papierową o średnicy wewnętrznej 50 mm, kolor bezbarwny, masa rolki 2-4 kg. Folia typ standard wytworzona w technologii cast. Folia stosowana do ręcznego zabezpieczania różnych ładunków na paletach.

UWAGA: przed wyborem nowego dostawcy którejkolwiek folii wymagany jest test na konkretnym urządzeniu w danym zakładzie produkcyjnym.

BM
11.01.2022 r.