

**Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy na
Instalacji Polietylenu 2
Branża mechaniczna**

1. Wymagane jest oświadczenie oferenta o zapewnieniu wymaganej obsady pracowników do wykonania prac remontowych w systemie dwuzmianowym (2x12h), o ile będzie konieczne.
2. Wymagane jest oświadczenie oferenta o zabezpieczeniu sprzętu ciężkiego (dźwigi, sprzęt transportowy, itp.) do realizacji prac.
3. Do prac związanych z demontażem i montażem połączeń kołnierzowych wysokociśnieniowych (w zakresie od 200 do 2600 bar) wymagane jest posiadanie przez monterów udokumentowanego doświadczenia i przeszkolenia przy tego typu urządzeniach.
4. Każde remontowane urządzenie i połączenie kołnierzowe (również montowane z użyciem kluczy tensometrycznych) musi być oznakowane w sposób trwały pozwalający na identyfikację wykonawcy.
5. Do „pierwszego” demontażu (otwarcia) aparatów i połączeń kołnierzowych rurociągów jak również wykonywanych prac w trakcie rozruchu instalacji wykonawca może stosować tylko narzędzia nieiskrzące.
6. Wymagane jest oświadczenie oferenta o posiadaniu uprawnień UDT upoważniających do napraw urządzeń ciśnieniowych.

05.04.2024

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzyszmania Ruchu
Kompleksu Tlenku Etylenu i Fenolu


Tomasz Olszewski