Tabela króćców

Oznaczenie króćca	Przeznaczenie króćca	Dn	Ciśnienie [MPa]	Ilość sztuk
N1	Wlot wody	4"	300	1
N2	Wylot wody	4"	–»–	1
N3	Wlot	6"	–»–	1
N4	Wylot	8"	–»–	1
N5	Odpowietrzenie	1"	–»–	2
N6	Spust	1"	–»–	2
N7 a/b	Pomiar temperatury	1"	–»–	4
N8 a/b	Pomiar ciśnienia	3/4"	300	4

Charakterystyka aparatu

Parametry – jedn.	Określenie		Rurowa	Miedzyrurowa
Ciśnienie [MPa]	Robocze (max)		0,93/0,86	3,04/3,03
	Obliczeniowe		2,34	3,5
	Próbne		2,925	4,375
Temperatura [°C]	Robocza (max/min)		85/55	30,7/38,9
	Obliczeniowa		115/-25	65/-25
	Czyn.próbnego		10÷40	10÷40
Pojemność		V m³	0,62	0,65
Pow.wymiany ciepła		F m²	46 ⚠	
Dodatek na korozje, erozje		mm	3	3
Współczynnik wytrz.złącz spaw.		Zdop	0,9	0,9
Izolacja			30 ✓	—
Zakres dozoru			podlega UDT	
Czynnik roboczy			woda chłodz.	Gaz
Właściwości	Toksyczny		nie	tak
	Zapalny		nie	tak
	Wybuchowy		nie	tak
	Temp.na pn/na poz °C		—	—

Klasa konstrukcji wg PN-87/M-69008 – 1
ZR + ZB ≤ 8 ZA-1

Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Malować na zewnątrz: I° czystości
   Podkład: 2 x Epoksymobifen AL
   Międzywarstwowa: 2 x Epoksymobifen Z
   Nawierzchniowa: 3 x Mobiuretan
2. Od strony wody: I° czystości
   Lakier epoksydowo-fenolowy Alumin 3
   wg Technologii Zakł. Antykorozji M20/P
   (pokrywanie przez termoutwardzenie)

Σ ≈ 3350 kg

Tabela wymiarowa króćców

Oznaczenie króćca	Dn	a	Kołnierz Da	Db	Dc	Dn	a	da	d2	n	h	c	s	Przyłącz D1	f	Uszczelka dz	dw	Otwory do	s	Pokrywa ro	Nakładka Dn	a
N1; N2	114,3	7,1	254	200	100,1	32	114,3	146	86	10	7,1	10	157	1,6	180	114	23	8	—	—	200	10
N3	168,3	7,1	318	270	154,1	36	168,3	206	98	11	7,1	10	216	1,6	236	182,6	23	12	—	—	300	14
N4	219,1	8	381	330	203,1	41	219,1	260	111	11	8	10	270	1,6	293,7	233,4	27	12	—	—	400	14
N7a N5; N6; N8a	33,7	5,5	124	88,9	22,7	17	33,7	54	62	9	5,5	8	51	1,6	78 / 88	34,8	19	4	17	1,6	—	—
N8b	26,9	5	117	82,6	16,9	16	26,9	48	57	9	5	8	43	1,6	68 / 78	27 / 28,4	19	4	16	1,6	—	—

Poz	Treść – wymiar	Ilość	Materiał	Nr normy materiałowej	Nr normy wym.tub.rys.	Masa 1 szt. jedn.	Masa 1 szt. razem	Uwagi
70	Podkładka 26	4	—	PN-88 H-84020	PN-78 M-82005	0,03	0,12	
⚠ 69	Nakrętka M24	8	5.6	–»–	–»–	0,13	0,52	
⚠ 68	Śruba fundam. 2-M*-W	M24×1000 4	3.6	PN-88 B-84020	PN-72 M-85001	3,82	7,64	
67	Uszczelka okr. φ 66/27×2	2	IT-PP	PN-88 M-11022	—	—	—	
66	φ 73/33×2	6	–»–	–»–	—	—	—	
65	φ 480/114×2	2	–»–	–»–	—	—	—	
64	φ 675/647×3	1	–»–	–»–	—	—	—	
63	Uszczelka okr. φ 675/647×3	1	IT-PP	PN-88 M-11022	—	—	—	
⚠ 62	Uszczelka spiralna 34" 300lb	2	Stal nierdz. +Asbest	—	ASA B16.5	—	—	import
⚠ 61	—»— 1" 300lb	2	–»–	–»–	–»–	—	—	—»—
⚠ 60	—»— 6" 300lb	1	–»–	–»–	–»–	—	—	—»—
⚠ 59	Uszczelka spiralna 8" 300lb	1	Stal nierdz. +Asbest	—	ASA B16.5	—	—	import
58	Nakrętka N – M16	96	35-T	PN-80 H-93015	PN-68 M-74303	0,05	4,8	
57	—»— N – M20	56	–»–	–»–	–»–	0,085	4,76	
56	—»— N – M24	24	–»–	–»–	–»–	0,13	3,12	
55	Nakrętka N – M36	80	35-T	–»–	PN-68 M-74303	0,46	36,8	
⚠ 54	Śruba dwustr. SA M16×85	48	25HM-T	–»–	PN-68 M-74302	0,12	5,76	
53	—»— M20×125	16	–»–	–»–	–»–	0,27	4,32	
52	—»— M20×135	12	–»–	–»–	–»–	0,3	3,6	
51	—»— M24×160	12	–»–	–»–	–»–	0,5	6	
⚠ 50	Śruba dwustr. SA M36×300	40	25-HM-T	PN-80 H-93015	PN-68 M-74302	2,5	100	
49	Nakrętka M16	12	5.C	PN-88 B-84020	PN-86 M-82144	0,036	0,43	
48	Śruba dwustr. M16×2730	6	St S	PN-80 H-93015	—	4	24	
47	Kołek z szyjką kr.pł. 14*300 B[b]5	2	RR 20N	PN-94 H-94009	3-5452	1,4	2,8	
46	—»— kr.kon. 14*300 B[b]10	2	–»–	–»–	–»–	1,4	2,8	
45	—»— kr.pł. 1*300 B[b]5	2	–»–	–»–	–»–	1,8	3,6	
44	—»— kr.kon. 1*300 B[b]6	6	–»–	–»–	–»–	1,8	10,8	
43	—»— kr.kon. 4*300 B[t/b]	2	–»–	–»–	–»–	11,3	22,6	
42	—»— kr.pł. 6*300 B[t/b]2,5	1	–»–	–»–	–»–	19	19	
41	—»— kr.pł. 8*300 B[b]2,5	1	–»–	–»–	3-5452	30,4	30,4	
40	Kołnierz rzuśg. kom. φ845/800-25	2	RR 20N	PN-94 H-94009	4-31498	120	240	
39	Rura króćca φ 26,9×5×62	2	K10	PN-85 H-74252	—	0,14	0,28	
38	—»— φ 26,9×5×70	2	–»–	–»–	—	0,16	0,32	
37	—»— φ 33,7×5,5×66	2	–»–	–»–	—	0,18	0,36	
36	—»— φ 33,7×5,5×60	4	–»–	–»–	—	0,17	0,68	
35	—»— φ 33,7×5,5×70	2	–»–	–»–	—	0,2	0,4	
34	—»— φ 114,3×7,1×200	2	–»–	–»–	—	4	8	
33	—»— φ 168,3×7,1×173	1	–»–	–»–	—	3,7	3,7	
32	Rura króćca φ 219,1×8×170 BZ-CZ-I	1	–»–	–»–	—	7,3	7,3	
31	Rura dyst. φ 25×2,6×946 BZ-CZ-I	12	–»–	–»–	—	1,4	16,8	
30	Rura dyst. φ 25×2,6×764 BZ-CZ-I	6	–»–	–»–	—	1	6	
29	Rura techn. φ 25×2,6×3500	170	K10	PN85 B-74252	—	5	850	
28	Kołnierz uszlmnia 5-50-60	2	St 35	PN-88 B-84020	4-22816	0,21	0,42	
27	Podpora	2	St 36 K	PN-81 B.92173	4-31499	29	58	
26	Wspornik tabl. firm. 5×200×286	1	–»–	–»–	—	2,25	2,25	
25	Przegr. komor. 12×204×738	1	–»–	–»–	—	14	14	
24	—»— 12×150×728	2	–»–	–»–	—	10	20	
23	—»— 12×268×741	1	–»–	–»–	—	23	23	
22	—»— 12×343×731	2	–»–	–»–	—	23,5	47	
21	—»— 12×376×754	1	–»–	–»–	—	26,5	26,5	
20	—»— 12×264×570	1	–»–	–»–	—	14	14	
19	—»— 12×376×583	1	–»–	–»–	—	20,5	20,5	
18	Przegr. komory 12-522×560	2	–»–	–»–	—	27,2	54,4	
17	Płytka erozyj. 8×100×172	2	–»–	–»–	—	1	2	
16	Przegroda 8×283×φ578	1	–»–	–»–	—	8,3	8,3	
15	—»— 8×283×φ578	1	–»–	–»–	—	8,3	8,3	
14	Przegroda 8×φ578/440	2	–»–	–»–	—	7	14	
13	Płyta 12×578×1900	1	St 36 K	–»–	—	104	104	
12	Kołnierz zasilp. 34" 300 RF	4	St 4.4 K	–»–	3-5456	0,7	2,8	
11	Kołnierz zasilp. 1" 300 RF	8	–»–	–»–	3-5456	1,5	12	
10	Ścianka sitowa II φ 845×65	1	–»–	–»–	3-16515	280	280	
9	Ścianka sitowa I φ 845×65	1	St 4.4 K	–»–	3-16514	280	280	
8	Urwint otwor. 14×80×100	4	St 4.1 K	–»–	—	1,8	7,2	
7	Nakładka wzm. 10×φ 200	2	–»–	–»–	—	3	6	
⚠ 6	—»— 14×φ300	1	–»–	–»–	—	9	9	
⚠ 5	Nakładka wzm. 14×φ400	1	–»–	–»–	—	14	14	
⚠ 4	Dno elipsoid. φ 600×40	2	–»–	–»–	PN-75 M-35412	38,2	76,4	
3	Płaszcz komory/wał. 6×389×1915	1	–»–	–»–	—	41	41	
2	—»— Komory 10×440×1915	1	–»–	–»–	—	67	67	
1	Płaszcz apar. 14×3371×1871	1	St 4.1 K	PN-81 B.92173	—	700	700	

Rev.	Data	Zakres – dotyczy	Opracował	Podpis	Sprawdził	Podpis
3	12.07.94	Zmiana wymiarów	I. Kaja			
2	28.06.94	Zmiany wynikłe z uzgodnień KTI	I. Kaja		mgr T. Zabłocki	
1	4.06.94	Zmiany wymiarów	I. Kaja		mgr T. Zabłocki	

Zamówienie/
Zlecenie/ZBP/TZW/206/93
Podstawka: —
Podstawka: —
Podstawka: —