

## Opis Przedmiotu Zamówienia

## Dostawa: PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY

Lp.	Nazwa Towaru	Index	Specyfikacja / Uwagi	Jm.	Ilość	Miejsce dostawy - transport na bazie DDP wg Incoterms 2020: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział:
1	PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 DUPEKS WŁÓKNO G652D 0,5m	568-012-469-0	Patchcord LC/UPC-LC/UPC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, Przylącze światłowodowe (patchcord), jednomodowe ze złączami LC/PC - LC/PC, dupleks (podwójne), Tłumienność≤0,20dB Straty odbiciowe≥50dB Powtarzalność≤0,2dB Wytrzymałość na rozciąganie>10kg Temperatura pracy-40 ÷ 80°C. <b>Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania produktów równoważnych.</b>	sztuka	10	Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
2	PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 DUPEKS WŁÓKNO G652D 1m	568-012-468-0	Patchcord LC/UPC-LC/UPC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 1 m Przylącze światłowodowe (patchcord), jednomodowe ze złączami LC/PC - LC/PC, dupleks (podwójne), długość 1m. Tłumienność≤0,20dB Straty odbiciowe≥50dB Powtarzalność≤0,2dB Wytrzymałość na rozciąganie>10kg Temperatura pracy-40 ÷ 80°C. <b>Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania produktów równoważnych.</b>	sztuka	10	