

Załącznik nr

1 Mm nr:



| | | | | |
|---|----------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa baterii | | | 1 szt. | |
| | | | | |
| | | | | |
| Stojak | PIDS | 56 | 184/230 | 1 szt. |
| Stojak | PID | 56 | 184/230 | 1 szt. |
| Stojak | PID | 52 | 184/230 | 1 szt. |
| Stojak | PID | 52 | 184/230 | 1 szt. |
| Ogniwo/ blok | 12 GroE 300 | 1110255010 | | 212 szt. |
| | grid power V X | | | |
| AquaGen | | grid aquagen pro | | 212 kpl. |
| Łącznik międzyogniowy | | 714 140 8092 | | 200 szt. |
| Łącznik międzyrzędowy | | 714 863 8050 | | 8 szt. |
| Łącznik między stojakami | | 714 860 0470 | | 3 szt. |
| Łącznik międzypiętrowy | | 714 860 1170 | | 4 szt. |
| Śruba izolowana M8x22mm | | 714 200 0521 | | 424 szt. |
| Śruba nieizolowana M8x25mm | | 714 200 2045 | | 8 szt. |
| Podkładka | | 714 2000 312 | | 8 szt. |
| Podkładka sprężynująca | | 714 2002 053 | | 8 szt. |
| | | | | |
| Izolacja na biegun | | 724 501 2220 | | 8 szt. |
| | | | | |
| Naklejki z numeracją | | 1 - 212 | | 1 kpl. |
| | | | | |
| Oznaczenia biegunów | | 714 200 0902 | | 1 kpl. |
| Termometr | | 714 220 0807 | | 1 szt. |
| Areometr | | 714 190 003 0/1 | | 1 kpl. |
| Zestaw kuwet | | | | 1 szt. |
| | | | | |
| CE | | 714 200 0890 | | 4 szt. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Auftrag: | 0 | Obiekt: | R-304 Bolesławiec rozd.110kV | |
| Sporządził: Paweł Jarocki | | Sprawdził: | | Wydął: |
| Dnia: 14 sty 21 | | Dnia: | | Dnia: |