



OZNACZENIA:

- ISTN. ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Prace związane z montażem belek prowadzić zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Wyznaczyć na ścianie obrys otworu.
- Wykuć przeznaczony do usunięcia fragment ściany pod elementy stalowe (szer. słopki +2cm max. połowa ściany). Przebicia oczyścić z luźnych elementów muru oraz przemyć zaczynem cementowym np Ceresit CX15 gr. 10cm. Pod profil w miejscu oparcia elementu stalowego. Wykonać narzut gęstej wilgotnej zaprawy lub betonu na wykutą bruzdę. Na tak przygotowaną bruzdę osadzić profil.
- Wprowadzić śruby po wcześniejszym przewierceniu ściany i jednej z belek. Drugą belkę osadzić min po 5 dniach od osadzenia pierwszej. Przestrzeń pomiędzy elementami stalowymi, a konstrukcją ściany wypełnić mieszanką betonową na drobnym kruszywie lub zaprawą (zaprawę stosować w przypadku wypełniania szczelin o szerokości do 50mm), przestrzeń zaszpaldować, powierzchnie metalowe obrzucić siatką stalową. Po osadzeniu belek należy odczekać min 5dni, po tym okresie można przystąpić do wykonywania otworu.

STAL PROFILOWA S235
ŚRUBY kl. min. 5.6

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

<div><div>A</div><div>ARCHISTYL</div></div>		Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orlef 38-600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824			
TEMAT		PROJEKT ARANŻACJI LOKALU NA POTRZEBY PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA TAURON			
ADRES		DĘBICA, ul. KOLEJOWA 27			
INWESTOR		TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97 53-128 Wrocław			
TYTUŁ		RZUT			
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. PIOTR FROSZĘGA		PDK/0002/POOK/12			
SPRAWDZIŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA					
BRANŻA		SKALA		NR RYSUNKU	
KONSTRUKCYJNA		1:50		K.00	
DATA		FAZA			
07.2024		PT			
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZASADNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO					