



- ## Wagi:
- Obudowa z płyt warstwowych ściennych np. w RUKKI płyt SPB10WS (SPB10WS) oraz SPB20WS (SPB20WS). Wszystkie elementy drabek blacharskich pokryć pod zainstalowaną i wykończoną obudową zewnętrznej obudowy, powłoki zewnętrznej drabek blacharskich pokryć pod zainstalowaną i wykończoną obudową, oraz spłścić wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisów.
  - Wszystkie naprawy i prace remontowe z przesyłanymi materiałami, o wymiarach i lokalizacji wszystkich stwardów w płytach należy zarysować z projektami branżowymi.
- Koloryzacja:
- Płity w kolorze warstwowych w kolorze moga być RAL 4000
  - Płity w kolorze ciemnoszarym – RAL7035 lub RAL7047
  - Płity w kolorze ciemnoszarym – RAL 8002 lub 7037 oraz RAL 7036 lub 7031 (zależnie od położenia płyt w kolorze szarym – RAL9006 oraz RAL 7042 oraz RAL 7018 (zależnie od położenia płyt w kolorze białym – RAL5010 lub RAL5016)
- Obrobki narożne – kolory zgodne z kolorami płyt warstwowych
- Obrobki na łączonych pomysłach płyt – kolory zgodne z kolorami płyt warstwowych.
- Obrobki blacharskie druski drzewne i klejowej warstwy w kolorze tej bluski.
- Zależności statowe w kolorze wg RAL 7033
- Instalacje ogrzewania i klimatyzacji wg odrębnego opracowania.

Przyjęto poziom posadzki parteru:  $\pm 0.000 = 291,300$  m n.p.m.

[illegible]