PROJEKTOWANE POSADZKI WEWNĘTRZNE
Tarket
Terakota
TARKET- WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z PCW, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9, ANTYSTATYCZNE, NASIĄKLIWOŚĆ WODNA <0,1%, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ścieralności MIN 33
TERAKOTA (NIEPOLEROWANY)o wym.30x30cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, NASIĄKLIWOŚĆ WODNA <0,1%, FUGI SZEROKOŚCI 3mm, KOLOR 9005 LUB ZBLIŻONY, GRUBOŚĆ PŁYTKI min.0,75mm, KLASA ścieralności V
PROJEKTOWANE ŚCIANY
ŚCIANY W POM. SANITARNYCH I POM. PORZĄDKOWYCH - DO WYSOKOŚCI 2,0m - GRES (NIEPOLEROWANY)o wym.30x30cm, NASIĄKLIWOŚĆ WODNA <0,1%, FUGI SZEROKOŚCI 3mm, KOLOR 9003 LUB ZBLIŻONY, GRUBOŚĆ PŁYTKI min.0,75mm, KLASA ścieralności min.III
ŚCIANY OD WYSOKOŚCI 2,0m MALOWAĆ NA GŁADKO FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 9003 LUB ZBLIŻONY
ŚCIANY POM. ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWYCH MALOWAĆ NA GŁADKO FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 7047 LUB ZBLIŻONY
ŚCIANY POM. TECHNICZNYCH MALOWAĆ NA GŁADKO FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 9003 LUB ZBLIŻONY
KOMUNIKACJA ŚCIANY WYKOŃCZONE LAMPERIA O WYSOKOŚCI 1,5m OD POZIOMU POSADZKI, ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZNISZCZENIEM ŚCIAN O POWIERZCHNI LATWO ZMYWALNEJ MALOWAĆ LAMPERIĘ W KOLORZE RAL 7047 LUB ZBLIŻONY
ŚCIANY OD WYSOKOŚCI 1,5 OD POZIOMU POSADZKI MALOWAĆ NA GŁADKO FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 7047 LUB ZBLIŻONY
PROJEKTOWANE SUFITY
SUFITY PODWIESZANE MONTOWANE NA JEDNYM POZIOMIE DLA CAŁEGO POMIESZCZENIA- NA WYSOKOŚCI OD POSADZKI ZGODNIE Z RZUTEM W KOLORZE RAL 9003, PŁYTY OPASZKOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM
SUFITY CEMENTOWO-WAPIENNE - WYSOKOŚCI ZGODNIE RZUTEM WYKOŃCZENIE SUFITÓW NA GŁADKO W JEDNYM KOLORZE MATOWYM RAL 9003 LUB ZBLIŻONY
UWAGA:
W salach dydaktycznych, pomieszczeniach administracyjnychnależy zastosować jasną, stonowaną i jednolitą kolorystykę.
W pomieszczniach zaplecza stołówki ściany powyżej glazury i sufity powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni.
dylatacja 2cm
dylatacja 2cm
A
A
B
B
C
C
Hpom=3.00m
Hpom=3.00m
Hpom=3.00m