

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH SZT - 10					
1	KNR-W 4-01 0902-01 wycena indywidualna	Demontaż istniejących skrzydeł bram garażowych	szt.		
		2*10	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego	szt.		
		3*2*10 +11	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
3	KNR-W 4-01 0328-05 analogia	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych zawiasach z istniejących bram i hakach	szt.		
		71	szt.	71,000	
				RAZEM	71,000
4	KNR-W 2-02 1032-01 wycena indywidualna	Bramy garażowe stalowe dwuskrzydłowe nieocieplone (w tym jedna brama z drzwiami wewnętrznymi o wymiarach 90*200 cm)	m ²		
		2,98*3,35*9+2,98*3,60	m ²	100,575	
				RAZEM	100,575
5	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł poz.4	m ²		
			m ²	100,575	
				RAZEM	100,575
6	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 3,3*2*0,10*9+3,55*2*0,1	m ²		
			m ²	6,650	
				RAZEM	6,650
7	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach 0,1*2,9*10	m ²		
			m ²	2,900	
				RAZEM	2,900
8	KNR-W 4-01 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki 2,9*10	m		
			m	29,000	
				RAZEM	29,000
9	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2,88*3,3*0,050*9+2,88*3,55*0,05	m ³		
			m ³	4,788	
				RAZEM	4,788
10	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.9	m ³		
			m ³	4,788	
				RAZEM	4,788
11	KNR 4-01 0108-01 wycena indywidualna	Wywóz gruzu samochodami - OPŁATA ZA WYSYPISKO poz.9	m ³		
			m ³	4,788	
				RAZEM	4,788