

DELL POWEREDGE R360 - SPECYFIKACJA

Typ obudowy	Rack 1U	Zasilacz	2x700 W Hot Plug (80 PLUS Titanium)
Procesor	Intel® Xeon® E-2468 (Z6 GHz ■ 5.2 GHz, 8 rdzeni/16 wątków. 24MBcache.65 W)	Przewód zasilający	2 x Rack PDL12 m (C13/C14)
Pamięć RAM	2 x32 GB (1 x 32 GB. DDR5. UDIMM. 5600 MT/s, ECC)	Wysokość	4.28 cm (1U)
Zatoki na dyski	Maksymalnie 4 dyski 3.5' z interfejsem SAS lub 5ATA w ramce Hot-Plug	Szerokość	4820cm(19")
Kontroler RAID	PERC H355 (Sprzętowy, Brak cache, 12 Gb/s, SAS/SATA 0/1/10)	Głębokość	59.89 cm
Dyski twarde	4 x8TB(HDD. 7200obc/min, NL-SAS 12GbA, 3.5', Hot-Plug)	Microsoft Windows Server	Microsoft Windows Server 2025 Standard (Na 16 rdzeni)
Zintegrowana karta sieciowa	Broadcom® 5719 Quant Port (2 x RJ-45.1 Gb/s. 1000Base-T. Zintegrowana)	Maskownica	Standard Bezel (1U)
Kontroler zdalnego zarządzania	IDRAC9 enterprise (1x RJ-45)	Szyny montażowe Rack	Ruchome ReadyRails™
Złącza - przód	Micro-USB (iDRAC) USB-A2.0	Gwarancja producenta	3 x Basic z czasem reakcji Next Business Day
Złącza - tył	2 x RJ-45 RJ-45 (iDRAC) VGA U5B-A 3.2 Geni U5B-A2.0 RS-232		