



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

## **Opis przedmiotu zamówienia**

*Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wiaty garażowej wraz z robotami budowlanymi w zakresie przygotowania podłoża i posadowienia konstrukcji.*

### **I. Specyfikacja.**

- 1) Miejsce posadowienia Andrychów działka 1540/8, Teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Andrychów w odległości 4,5m od granicy działki.
- 2) Wymiary wiaty w rzucie 5,5m x 6m (wjazd do wiaty należy przewidzieć na maksymalną możliwą szerokość w boku o długości 5,5m) Wysokość w świetle otworu wjazdowego po okuciu obróbkami blacharskimi musi wynosić minimum 3,2m.
- 3) Pod konstrukcję wiaty należy wykonać płytę żelbetową o wymiarach 5,7m x 6,2m x 0,15m w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów
- 4) Konstrukcja wiaty powinna być wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016.
- 5) Poszycie ścian powinno być wykonane z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016. Układ fal pionowy.
- 6) Konstrukcja dachu dwuspadowa, symetryczna wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016. Spadki dachu w kierunku dłuższych boków.
- 7) Poszycie dachu z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016.
- 8) Połączenie narożników ścian, połaci dachowych ze ścianami, pasów rynnowych oraz otworu wjazdowego powinno być obrobione obróbkami blacharskimi w kolorystyce szarym RAL 7016
- 9) Wokół otworu wjazdowego należy zastosować profile umożliwiające montaż bramy garażowej.
- 10) Wykonawca dostarczy bramę segmentową lub dwuskrzydłową - bez słupka środkowego. Wykonawca przeprowadzi montaż konstrukcji nośnej (prowadnic uchwyty, zawiasy) dla bramy garażowej podczas montażu wiaty, a montaż samej bramy w terminie wskazanym przez KP PSP. Kolor bramy szary RAL 7016. Zamykanie bramy na zamek patentowy. Trzy klucze w zestawie.
- 11) Konstrukcja wiaty powinna być zakotwiona do płyty żelbetowej kotwami stalowymi o długości minimum 100 mm i średnicy minimum 8mm w ilości minimum 10 szt.
- 12) Wody opadowe powinny być odprowadzone z dwuspadowej połaci dachowej za pomocą 2 rynien w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7016 a następnie sprowadzone poza obrys płyty betonowej dwoma rurami spustowymi w kolorystyce rynien.

## II. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1. Montaż wiaty garażowej będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z JRG Andrychów z w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w przeciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.

### **UWAGI:**

- a) **Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiających realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.**
- b) **Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu posadowienia wiaty garażowej.**
- c) **Osobami wskazanymi do kontaktu ze strony KP PSP.**
- d) **Sekcja kwat.- tech. KP PSP Wadowice**
- e) St asp Wojciech Dragan tel. 660 021 582, e-mail [wdragan@straz.wadowice.pl](mailto:wdragan@straz.wadowice.pl)
- f) St asp. Góra Andrzej tel. 47 831 76 40, e-mail [agora@straz.wadowice.pl](mailto:agora@straz.wadowice.pl)
- g) **Dowództwo JRG Andrychów**
- h) Bryg. Kasperek Tomasz tel. 47 831 76 81, e-mail [tkasperek@straz.wadowice.pl](mailto:tkasperek@straz.wadowice.pl)
- i) Mł. bryg Jarosław Jończy tel. 47 831 76, 82 e-mail [jjonczy@straz.wadowice.pl](mailto:jjonczy@straz.wadowice.pl)

**Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**