



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WK.ZPU.434.64.2024.MG

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

WPLYNEŁO

BIURO PODAWCZE

10.09.2024

Włocławek, dn. 04.09.2024 r.

Poz.

6816/09/2024

Podpis

Agata Kozłowska

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11

09-400 Płock

Dotyczy: Wydanie warunków technicznych na budowę umocnienia podnóża skarpy drogowej na granicy działki nr ewid. 197/4 ob. Trzepowo i działki nr ewid. 1 ob. Kostrogaj Przemysłowy (rzeka Brzeznica) m. Płock.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2024 r. znak: MZD-DI.4141.1.8.2024.AK (data wpływu 24.07.2024 r., uzupełniony o wypisy z rej. gruntów, korekta wniosku 03.09.2024 r.) PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że obszar wskazany na załączniku mapowym ingeruje bezpośrednio w strefę, do której zgodnie z art. 212 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie.

Umocnienie skarpy należy zaprojektować przy uwzględnieniu następujących warunków:

- Zgodnie z art. 389 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1087 z późn. zm.), na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych; zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód należy przewidzieć uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
- Wyliczyć powierzchnię gruntu pokrytego wodą stanowiącego własność Skarbu państwa, niezbędnego do realizacji przedmiotowej inwestycji, na który zgodnie z art. 261 ust 1 pkt.5 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) zostanie zawarta umowa użytkowania
- Roboty należy prowadzić w warunkach optymalnych tj. przy przepływach niżówkowych.
- Roboty związane z planowaną inwestycją wykonywać przy zachowaniu niezakłóconego przepływu wody w korycie ciek, w przypadku jego uszkodzenia w trakcie realizacji robót należy doprowadzić je do stanu pierwotnego.

Przedstawiamy również zagadnienia do rozpatrzenia na etapie projektowania:

- Umocnienie projektowane podnóża skarpy (oznaczony na mapie poglądowej pkt 1) powinno być połączone z istniejącym pod mostem.
- Wysokość powyżej poziomu terenu stalowych ścianek szczelnych dostosować do poziomu skarpy (zaproponowane 2-3 m jest naszym zdaniem wielkością wygórowaną).
- Ponieważ usytuowanie ścianki szczelnej po granicach działki nr ewid. 197/4 ob. Trzepowo i działki nr ewid. 1 ob. Kostrogaj Przemysłowy koliduje z rzeką (oznaczony na mapie poglądowej pkt 2 i 4) proponujemy lokalizację jej w większości po działce 197/4 równolegle do skarpy rzeki Brzeznicy w odległości kilku metrów, a odcinek skarpy ciek do ścianki szczelnej umocnić materacami gabionowymi z kamieniem hydrotechnicznym. W celu zachowania granic istniejącego ciek.
- Skarpę powyżej projektowanej ścianki szczelnej umocnić np. poprzez ułożenie geokraty na geowłókninie wypełnionej kruszywem łamanym.

Powyższe uwarunkowania stanowią jedynie uzgodnienie wstępne, końcowe zostaną ustalone po przedstawieniu projektu technicznego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Włocławku
ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl

DYREKTOR
Piotr Feliniak

www.gov.pl/wody-polskie