

| Lp. | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0109-06                        | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia<br>390*6,0*0,6/10000   | ha<br>ha                         | <br>0,140    |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,140</b>    |
| 2   | KNR-W 2-01<br>0111-03                      | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzосу) ze spalaniem na miejscu<br>390*6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2340,000 |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2340,000</b> |
| 3   | KNR 2-01<br>0103-01                        | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)<br>10  | szt.<br>szt.                     | <br>10,000   |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10,000</b>   |
| 4   | KNNR-W 10<br>2513-06                       | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 70 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)<br>390  | m<br>m                           | <br>390,000  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>390,000</b>  |
| 5   | KNNR-W 10<br>2509-01                       | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,0- 2,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m<br>150*0,30  | m<br>m                           | <br>45,000   |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45,000</b>   |
| 6   | KNR 2-01<br>0415-02                        | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III<br>350*1,6*1,6*0,9  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>806,400  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>806,400</b>  |
| 7   | KNR 2-01<br>0314-02                        | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)<br>300*3,0*0,6*0,6   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>324,000  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324,000</b>  |
| 8   | KNR-W 2-01<br>0110-02                      | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km<br>8   | mp<br>mp                         | <br>8,000    |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>    |
| 9   | KNR 2-01<br>0520-01                        | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - skarpa obok budynku ul. Złotoryjska 2<br>(45*3,0)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>135,000  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>135,000</b>  |
| 10  | KNR 2-01<br>0203-01                        | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km<br>200m x 1,5 x 0,7 = 210<br>210   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>210,000  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>210,000</b>  |
| 11  | KNR 2-31<br>0114-05<br>0114-06<br>ANALOGIA | Podbudowa z kruszywa łamanego grubości ok. 30cm - warstwa wyrównawcza na skarpie koło budynku ul. Złotoryjska 2 w Nowym Kościele, przygotowanie terenu pod ułożenie płyt ażurowych<br>(45*3,00) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>135,000  |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>135,000</b>  |
| 12  | KNR 2-31<br>1404-02                        | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu<br>35  | m<br>m                           | <br>35,000   |                 |
|     |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35,000</b>   |