

**Zamówienie na postawienie przyszkolnej wiaty rowerowej
w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu**

Lp.	Przedmiot zamówienia	ilość	jedn. miary
1	wiata rowerowa typu "Zorza" z rynienką, zabudowana na 15 stanowisk: - szerokość 630 cm - głębokość 220 cm - wysokość 233 cm - zadaszenie: poliwęglan komorowy, przezroczysty 0,8 cm, półtuk - konstrukcja nośna: profile 50x50x3 mm - konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x3 mm - materiał konstrukcji: stal ocynkowana i malowana, kolor grafitowy matowy - ściany: tył i boki zabudowane listwami drewnianymi w kolorze naturalnym (palisander) - stabilne i bezpieczne mocowanie do podłoża: wbetonowanie / przykręcanie *)	1	szt.
	stojak rowerowy 5 stanowiskowy typu CROSS SAVE-5 - szer. 144 cm; wys. 42-51 cm; gł. 54 cm. - szer. stanowiska 6,5 cm; odległość między stanowiskami 33 cm - profil stojaka ze stali nierdzewnej, ocynkowanej 30x30x1,5 mm - stopa 15x15 cm - stabilne i bezpieczne mocowanie do podłoża wbetonowanie / przykręcanie *)	1	szt.
	stojak rowerowy typu U-29 wykonany z profilu ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, 50x50x2 mm - szer. 60 cm, wys. 80 cm - stabilne i bezpieczne mocowanie do podłoża: wbetonowanie / przykręcanie *)	4	szt.
	ławka z oparciem: - dł. 189,5 cm, wys. całkowita 89 cm, wys. siedziska 45 cm, gł. siedziska 40,5 cm, gł. całkowita ławki 53 cm, - konstrukcja z profilu stalowego w całości wykonana ze stali ocynkowanej i malowana na kolor grafitowy matowy, profil 45x45 mm, - siedzisko i oparcie: 7 szt. listew drewnianych 180x9x3,7 cm (kolor palisander) - stabilne i bezpieczne mocowanie do podłoża: wbetonowanie / przykręcanie *)	1	szt.
	kosz na odpady typu Onyx B, - konstrukcja z profili ze stali nierdzewnej, ocynkowana i malowana na kolor grafitowo matowy, wypełniona listwami drewnianymi w kolorze palisander - wys. kosza 86 cm, szer. 36 cm, głębokość 36 cm, listwa 66 cm - pojemn. wsadu 56 l, stal ocynkowana malowana na kolor grafitowy matowy, 35x35x1,5mm, wymiary wsadu (szer x gł x wys): 28x28x70cm, - stabilne i bezpieczne mocowanie do podłoża: wbetonowanie / przykręcanie *) - opróżnianie kosza: od góry, kształt: prostokątny	1	szt.
dostawa			
montaż wiaty około 1 m od ściany (dojście w celu przeprowadzenia jej konserwacji)			
2	termin wykonania: do 15 września 2025 r.		
3	okresy gwarancyjne: - na produkty ze stali nierdzewnej, stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej, wiatę rowerową - 60 miesięcy - ławkę i kosz konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana; wszystkie powłoki malarskie - minimum 24 miesiące - elementy drewniane; poliwęglan komorowy; wykonawstwo - minimum 12 miesięcy		
4	forma płatności: przelew w terminie 30 dni		

Data opracowania: 27.06.2025 r.

Opracowała: Barbara Rosińska

*) sposób montażu: wbetonowanie/przykręcenie (ocena Wykonawcy po wcześniejszym dokonaniu oględzin miejsca montażu)