

## WYPOSAŻENIE OSP PATEREK

### CZĘŚĆ III – WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWO-WARSZTATOWE

#### 1. Regał magazynowy – 5 szt.

- ✓ Wysokość: 2500 mm
- ✓ Głębokość: 600 mm
- ✓ Szerokość: 1370 mm
- ✓ Wymiar półki: 1250×600 mm, grubość 19 mm
- ✓ Ilość półek: 4, wypełnienie półki – płyta MDF
- ✓ Nośność półki: 300 kg – przy równomiernym obciążeniu półki.
- ✓ 2 ramy kompletne, o wysokości 2500 mm, malowane proszkowo RAL 5015, z otworami regulującymi wysokość półki
- ✓ 4 półki MDF o wym. 1250 x 600 x 19 mm (szer. x gł. x wys.)
- ✓ 8 belek malowanych proszkowo RAL 2004
- ✓ Materiał stal, malowana proszkowa
- ✓ Możliwość zakotwiczenia do posadzki

#### 2. Kompresor

- ✓ ciśnienie max: 12 Bar
- ✓ ciśnienie robocze: 10 Bar
- ✓ zbiornik: 100 L
- ✓ moc znamionowa (na wale silnika): 2,2 kw
- ✓ max pobór mocy silnika: 3 kw (3000 watt)
- ✓ ilość gniazd roboczych: 3
- ✓ zasilanie: 230v
- ✓ częstotliwość: 50 / 60 Hz
- ✓ głośność: 97 dB
- ✓ waga: ok 55 kg
- ✓ układ tłoków: V
- ✓ ilość tłoków: 2
- ✓ średnica tłoków: 48 mm
- ✓ reduktor ciśnienia
- ✓ odwadniacz
- ✓ zabezpieczenie przeciążeniowe
- ✓ wbudowany odprężnik rozruchowy
- ✓ silnik indukcyjny
- ✓ wbudowany zawór bezpieczeństwa
- ✓ stosowany olej: sprężarkowy LD-100
- ✓ smarowanie: rozbryzgowe
- ✓ cylindry: żeliwne
- ✓ gwarancja 2 lata

### **3. Stół warsztatowy**

- ✓ Stół roboczy z blatem drewnianym - 2000 x 750 x 40 mm
- ✓ Wysokość stała - 840 mm
- ✓ Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm
- ✓ Półka z możliwością regulacji wysokości, nośność 40 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru, ocynkowana
- ✓ Szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych z 85% wysuwem. Szuflady mają możliwość konfiguracji przestrzeni do układania.
- ✓ Gryfy aluminiowe z miejscem do opisywania
- ✓ Stół wyposażony w zamek centralny blokujący szuflady i drzwi
- ✓ Całość malowana proszkowo – korpus RAL 7035, fronty szuflad i drzwi RAL 5010, inne kolory na zapytanie klienta
- ✓ 5 szuflad

### **4. Imadło ślusarskie**

- ✓ Szerokość szczęk: 125 mm
- ✓ Rozwarcie szczęk max.: 85 mm
- ✓ Rozmiar kowadełka: 63 x 63 mm
- ✓ Wysokość imadła: 130 mm
- ✓ Wysokość szczęk: 16 mm
- ✓ Rozstaw otworów mocujących: 95 x 95 x 135 mm
- ✓ Obrót: 360°