

OZNACZENIE	DP1	DP2	Dymoszczelne S _d	DP4	WS1	WS2	WS3	
SCHEMAT DRZWI								
Wymiary w świetle otwarcia, muru - wymiary zestawce (cm)	S ₁ 189 H ₁ 236	S ₁ 237 H ₁ 237	S ₁ 179 H ₁ 234 (poziom sufitu podwiesz.)	S ₁ 190 H ₁ 215	S ₁ 194 H ₁ 300 (poziom sufitu podwiesz.)	S ₁ 174 H ₁ 300 (poziom sufitu podwiesz.)	S ₁ 285 H ₁ 236	
Wymiary w świetle otwarcia (cm)	S 90x90 H 230	S 115x115 H 230	S 90x90 H 220	S 90x90 H 200	S 220x-N (naświetla) H 90-80	S 220x-N (naświetla) H 100-55	S 120x150 H 220	
Kondygnacja	Szuk	Szuk	Szuk	Szuk	Szuk	Szuk	Szuk	
PARTER	- 2	- 2	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	
RAZEM	- 2	- 2	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	
UWAGI	Drzwi stalowe, płytowe lub panelowe, pełne. Skrzydło czynne prawe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą	Drzwi stalowe, płytowe lub panelowe, pełne. Skrzydło czynne prawe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą	Drzwi stalowe, płytowe lub panelowe, pełne. Dymoszczelne. Skrzydło czynne lewe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą	Drzwi stalowe, płytowe lub panelowe, pełne. Skrzydło czynne lewe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą	Drzwi aluminiowe, szklone. Skrzydło czynne lewe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą. Szklenie system bezpiecznym ESG lub VSG	Drzwi aluminiowe, szklone. Skrzydło czynne lewe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą. Szklenie system bezpiecznym ESG lub VSG	Drzwi aluminiowe, szklone. Skrzydło czynne lewe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą. Szklenie system bezpiecznym ESG lub VSG	Drzwi aluminiowe, szklone. Skrzydło czynne prawe, do uzgodnienia z Inwestorem. Kolor szary nawijający do istniejącej stolarki np. RAL7035 Wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną poziomą. Szklenie system bezpiecznym ESG lub VSG

8mm
odsuśnięta
od
elewacji
1cm