

Szafa ubraniowa o wymiarach 900mmx2000mm

Kolorystyka dopuszczalna:

Szary lub imitujący drewno korpus, imitujące drewno fronty





Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie malaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.

Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF o grubości 3mm

Ściana tylna od środka szafy malowana w kolorze zgodnym z kolorem korpusu.

Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$.

Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem doklejka musi być mocowana do krawędzi blatu za pomocą kleju PUR

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

Nie dopuszcza się montażu/ sklejanie szafy na miejscu.

Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 128mm.

Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki trzem otworom do każdej półki co 32mm.

W szafie aktowej 4 półki płytowe o grubości min 18 mm , max 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie ubraniowej 1 półka i drążek na ubrania.

Drzwi skrzydłowe

Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek

Wymagany jest **zamek z numerowanym cylindrem**, numerowanym kluczykiem, dwa klucze łamane.

Szafa musi posiadać bulwy o wysokości 25-30mm z opcją poziomowania szafy

Poziomowanie odbywa się od wnętrza szafy

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć wraz z dokumentacją powykonawczą :

- Atest higieniczny na płytę

- Certyfikat producenta płyty na klasę E1według normy PN-EN 14322:2017