

## FROMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2

## Dostawa materiałów instalacyjnych dla SOI Lubliniec w 2026 r.

(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

Lp	Nazwa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto (ilość x cena jedn. brutto)
1	Zawór pływakowy 3/8"	Zawór napełniający boczny do spłuczki 3/8"	szt	10		
2	Zawór pływakowy 1/2"	Zawór napełniający boczny do spłuczki 1/2"	szt	10		
3	Zestaw kołków do montażu wc M6x80	Zestaw do montażu bidetu/wc w skład zestawu wchodzi 2x kołek ze śrubą M6x80, zaślepki oraz gumowe podkładki.	szt	5		
4	Zestaw kołków do montażu wc M8x80	Zestaw do montażu bidetu/wc w skład zestawu wchodzi 2x kołek ze śrubą M8x80, zaślepki oraz gumowe podkładki.	szt	5		
5	Deska sedesowa antybakteryjna	Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa sztucznego. Uniwersalne uchwyty montażowe, regulowany rozstaw uchwytów, podkładki amortyzujące. Śruby montażowe metalowe (nie plastikowe)	szt	20		
6	Pokręta do baterii metalowe	Pokręta do baterii do głowic 1/2" na 15 zębów na ciepłą i zimną wodę kompletne z oznaczeniem w kolorze niebieskim 10 szt. i czerwonym 10 szt., metalowe chromowane.	szt	20		
7	Głowica do baterii 1/2"	Głowica do baterii mosiężna 1/2" z uszczelką gumową żeńską	szt	10		
8	Zawór kulowy 1/2"	Zawór kulowy do wody 1/2" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy.	szt	20		
9	Zawór kulowy 3/4"	Zawór kulowy do wody 3/4" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy.	szt	10		
10	Zawór kulowy 1"	Zawór kulowy do wody 1" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy.	szt	6		
11	Zawór kulowy 6/4"	Zawór kulowy do wody 6/4" z rączką wzmacniany nakrętny z dławikiem max. ciśnienie PN 25BAR, max temperatura 150 st. C. Materiał mosiądz, element sterujący kula, uchwyt dźwignia stalowa, przelotowy.	szt	6		
12	Ogrzewacz przepływowy o mocy min. 5,5 kW z baterią ścienną	Ogrzewacz przepływowy wody o swobodnym wypływie bezciśnieniowy z baterią ścienną. Napięcie 230V 50Hz, moc grzewcza: min. 5,5kW. Max. ciśnienie wody 0,65 MPa. Minimalne ciśnienie wody 0,04 MPa. Klasa ochrony I, Stopień ochrony min. IP25	szt	2		
13	Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 14/21kW	Przepływowy podgrzewacz wody, załączany od 0,8bar. Przelącznik e/II 14kW-15kW/21kW. Napięcie 400V 3~ Automatyczne przełączenie mocy przepływu o połowę, Klasa ochrony I, Stopień ochrony min. IP25	szt	2		
14	Grzejnik aluminiowy 10 członowy	Grzejnik aluminiowy G/600F 672x805mm, moc 1313W podłączenie boczne - 10 członowy biały, kompletny	szt	1		
15	Rura STABI GLASS PP-R fi 25mm	Rura STABI GLASS PP-R fi 25mm. Rura stabilizowana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 25mm, ze ścianką gr. 3,5mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.	mb	40		
16	Rura STABI GLASS PP-R fi 32mm	Rura STABI GLASS PP-R fi 32mm. Rura stabilizowana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 32mm, ze ścianką gr. 4,4mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.	mb	40		

17	Rura STABI GLASS PP-R fi 40mm	Rura STABI GLASS PP-R fi 40mm. Rura stabi zgrzewana z włóknem szklanym PN-20 o średnicy 40mm, ze ścianką gr. 5,5mm do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.	mb	40		
18	Syfon umywalkowy	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, biały, przyłącze 32mm	szt	10		
19	Bateriai zlewozmywakowa stojąca	Bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką, głowica ceramiczna, jednouchwytowa, wykonana z mosiądzu, z kompletem wężyków elastycznych i kompletem mocującym	szt	5		
20	Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem	Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, ceramiczna głowica, wykonana ze stopu cynku i mosiądzu, długość wylewki ok. 150mm, z kompletem wężyków elastycznych i kompletem mocującym	szt	6		
21	Kabina prysznicowa 80x80 półokrąg wraz z brodzikiem oraz syfonem	Kabina prysznicowa 80x80cm półokrąg przyścienny wraz z brodzikiem akrylowym, typ: narożna, wysokość całkowita max 2,0m, drzwi rozsuwane, grubość szkła hartowanego minimum 5mm, ściągana obudowa brodzika z dostępem do syfonu, w komplecie dedykowany syfon	szt	1		
22	Podgrzewacz wody 15-litrowy, max ciśn. 0,6bar	Podgrzewacz wody podumywalkowy o pojemności 15 litrowy, max ciśn. 8 bar, moc 1200 W, zasilanie 220-240V, klasa IPX1	szt	2		
23	Nypel 3/4"	Nypel 3/4" ocynk	szt	40		
24	Nypel 1/2"	Nypel 1/2" ocynk	szt	30		
25	Mufa 5/4" ocynk	Mufa 5/4" ocynk	szt	20		
26	Mufa 6/4" ocynk	Mufa 6/4" ocynk	szt	20		
27	Redukcja 3/4"x1/2"	Redukcja 3/4"x1/2" ocynk	szt	10		
28	Mufa 1/2"	Mufa 1/2" ocynk	szt	30		
29	Nypel 5/4x3/4"	Nypel 5/4x3/4" Ocynk	szt	10		
30	Mufa 3/4"	Mufa 3/4" ocynk	szt	30		
31	Redukcja 1"x3/4"	Redukcja 1"x3/4" ocynk	szt	10		
32	Nypel 1"	Nypel 1" ocynk	szt	10		
33	Redukcja 6/4"x1"	Redukcja 6/4"x1" ocynk	szt	10		
34	Komplet naprawczy do kompaktu uniwersalny	Komplet naprawczy do urządzenia splukującego typu "kompakt" uniwersalny	kpl	10		
35	Wylewka do baterii typu S 180-200mm 3/4"	Wylewka do baterii typu S 180-200mm 3/4"	szt	20		
36	Wylewka do baterii płaska 180-200mm 3/4"	Wylewka do baterii płaska 180-200mm 3/4"	szt	20		
37	Umywalka ceramiczna 40cm pod baterie stojącą	Umywalka ceramiczna półokrągła szer. 40 głęb. 33-35cm pod baterie stojącą, z otworem przelewowym	szt	1		
38	Silikon sanitarny biały 300ml	Silikon sanitarny biały 310ml, podwyższona odporność na działanie wilgoci, grzybów i pleśni typu Mapei	szt	5		
39	Silikon sanitarny bezbarwny 300ml	Silikon sanitarny bezbarwny 310ml typu Mapei	szt	5		
40	Śrubunek DN15 mosiężny	Śrubunek DN15 mosiężny z uszczelką	szt	10		
41	Śrubunek DN25 mosiężny	Śrubunek DN25 mosiężny z uszczelką	szt	5		
42	Śrubunek DN32 mosiężny	Śrubunek DN32 mosiężny z uszczelką	szt	5		
43	Śrubunek DN50 mosiężny	Śrubunek DN50 mosiężny z uszczelką	szt	4		
44	Automat do spluku pisuaru	Zawór czasowy, Automat do spluku pisuaru 1/2", chrom, z wbudowanym filtrem siatkowym. Zestaw zawiera: zawór splukujący, prosta rura falista, pierścień uszczelniający, osłona dekoracyjna	szt	10		
45	Kolano harmonijkowe elastyczne	Kolano harmonijkowe elastyczne do podłączenia wc fi 110mm - regulowane, rozciągane od 225mm do 520mm - wartości orientacyjne	szt	5		
46	Wężyk 3/8 x 1/2" do baterii	Wężyk giętki w oplocie 3/8 x 1/2" do baterii długość 50cm	szt	10		
47	zawór grzejnikowy termostatyczny 1/2" prosty - zestaw z głowicą i zaworem powrotnym	zestaw: zawór termostatyczny 1/2" prosty z głowicą termostatyczną oraz zaworem powrotnym 1/2"	kpl.	20		
Razem:						

**UWAGI:** koszt dostawy (załadunek, transport i rozładunek w magazynie SOI Lubliniec) wliczony w całkowitą cenę zamówienia.

Towar fabrycznie nowy bez wad w pierwszym gatunku.

Termin dostawy: do 30 dni od otrzymania zlecenia

.....  
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ PODPISEM ELEKTRONICZNYM ZGODNIE Z ZAPISEM ZAWARTYM W ZAPYTANIU OFERTOWYM