
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki prześwitu bramowego budynku frontowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętej Anny 13, Brzeziny
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętej Anny 13 w Brzezinach
ADRES INWESTORA : ul. Świętej Anny 13, Brzeziny
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński (Roboty remontowo - budowlane)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej o grubości 15 cm 2.40*13.00	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
2	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość 18 km poz.1*0.15	m ³ m ³	 4.680	
				RAZEM	4.680
3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku poz.2	m ³ m ³	 4.680	
				RAZEM	4.680
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
5	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III poz.4	m ³ m ³	 31.200	
				RAZEM	31.200
6	kalk. własna	Koszt składowania ziemi na wysypisku poz.4	m ³ m ³	 31.200	
				RAZEM	31.200
7	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.4*0.50	m ³ m ³	 15.600	
				RAZEM	15.600
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
9	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- bość warstwy po zagęszczeniu poz.4	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej poz.4	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 2.40*2	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.11*0.15*0.15	m ³ m ³	 0.108	
				RAZEM	0.108
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- to-piaskowej 2.40*2	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000