

1) Szczegółowa specyfikacja techniczna Husqvarna Rider RC 318T

Parametr techniczny	Wartość
Typ silnika	Czterosuwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność cylindra	635 cm ³
Moc silnika	12,7 kW /17,27 km
Nazwa silnika	HV 635AE
Rodzaj paliwa	benzyna
Ilość cylindrów	2
Rodzaj smarowania silnika	ciśnieniowe z filtrem oleju
Pojemność zbiornika paliwa	12 Litra (spalanie - 4 litry/1h)
Pojemność miski olejowej	1,9 Litra
Polecany olej	WP 10W40
Rodzaj świecy zapłonowej	HQT-7
Osprzęt tnący w zestawie	3 noże tnące
Okrąg nieskoszonej trawy	60 cm
Szerokość robocza	combi 103 cm lub combi 112 cm
Uruchamianie noży	automatyczne
Obudowa	wykonana ze stali, malowana proszkowo

Parametr techniczny	Wartość
Wysokość koszenia	min. 25 mm / max. 75 mm
Ilość noży	3
Rodzaj koszenia	bioclip/wyrzut tylny/zbieranie do kosza 300 litrów
Stopnie wysokości koszenia	7
Układ napędowy	Parametry
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Napęd	sterowany dwoma pedałami
Przeniesienie napędu	pasek klinowy
Maksymalne nachylenie	10 stopni
Prędkość jazdy do przodu	max: 9,0 km/h
Prędkość jazdy do tyłu	max: 8,0 km/h
Cechy maszyny	Parametry dodatkowe
Waga maszyny	326 kg
Emisja spalin (CO2 EU V)	850 g/kWh
Szerokość maszyny	103 cm
Wysokość maszyny	129 cm
Długość maszyny	209 cm
Maksymalny ładunek	125 kg

Parametr techniczny	Wartość
Wymiar opon przednich i tylnych	16x6,5-8
Rodzaj fotela	Premium/Winyl
Regulowane siedzenie	Tak
Typ hamulca postojowego	Tarcza
Licznik motogodzin	Cyfrowy
Wibracje fotela	0,4 m/s ²
Wibracje kierownicy	2,96 m/s ²

2) Urządzenie tnące do Riderów serii 300 marki Husqvarna

Urządzenie tnące Combi 112 cm, oferujące tryb koszenia BioClip i tylny wyrzut.

Wymiary:

Szerokość robocza: 112 cm

Waga: 63 kg

Montaż decka tnącego odbywa się z przodu urządzenia.

