

UWAGA!!!

Zalecane jest aby wykonawca przeprowadził własną, szczegółową wizję lokalną oraz dokonał pomiarów z natury w pomieszczeniach docelowych.

Podane wymiary są wymiarami poglądowymi.

SZAFKA UBRANIOWA

- Szafka ubraniowa trzydrzwiowa z systemem drzwi przesuwnych.
- Wymiary: szerokość 2300 mm x wysokość 2900 mm x głębokość 700 mm.
- Konstrukcja nośna szafy (korpus), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm.
- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.
- Szafka posiada plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.
- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.
- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.
- Szafka posadowiona na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebla.
- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej.
- Środkowy front wyposażony w lustro na całej wysokości drzwi.
- Aluminiowy tor jezdny dolny i górny, zapewniający ciche i płynne przesuwanie skrzydeł drzwiowych.
- Układ jezdny musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem drzwi z toru.
- Wszystkie skrzydła drzwiowe muszą być wyposażone w system cichego domykania zapobiegający uderzaniu o boki szafy.
- Pionowe profile drzwiowe wyposażone w szczotki odbojowe eliminujące hałas i kurzenie.
- Wnętrze szafy podzielone symetrycznie na 3 moduły.
- Moduł lewy i środkowy wyposażony w 8 półek o regulowanej wysokości.
- Moduł prawy w górnej części wyposażony w 3 półki o regulowanej wysokości.
- Pozostała część modułu pionowo podzielona na dwie równe części.
- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

