

UWAGA!!!

Zalecane jest aby wykonawca przeprowadził własną, szczegółową wizję lokalną oraz dokonał pomiarów z natury w pomieszczeniach docelowych.

Podane wymiary są wymiarami poglądowymi.

KOMODA

- Wymiary: szerokość 1500 mm x wysokość 900 mm x głębokość 450 mm.
- Konstrukcja nośna komody (korpus), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 18 mm.
- Błat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 25 mm.
- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.
- Komoda posiada plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.
- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.
- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.
- Komoda podzielona na trzy symetryczne części.
- Prawa i lewa część zamykana na drzwiczki montowane na metalowych zawiasach puszkowych z pełną regulacją położenia drzwi i zamykane na zamki meblowe patentowe (2 klucze w zestawie). W środku znajdują się 2 półki o regulowanej wysokości.
- Środkowa część wyposażona w 3 równomiernie rozłożone szuflady systemowe zamontowane na prowadnicach pełnego wysuwu z systemem cichego domykania.
- Szuflady zamykane (2 klucze w zestawie).
- Komoda posadowiona na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebla.
- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej.
- Uchwyty santynowe o rozstawie śrub montażowych min. 128 mm.
- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

