

Załącznik nr 2
do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. ZAMAWIAJĄCY

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.,
ul. Opata Hackiego 14, Gdynia.

II. KODY CPV

Główny kod CPV:
39100000 – 3 Meble.

Kody dodatkowe CPV:
39130000-2 – Meble biurowe,
39132100-7 – Szafy na akta,
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie,
39120000-9 – Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki,
39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni,
39141200-4 – Błaty.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia (dalej jako „**Przedmiot Zamówienia**”) jest sukcesywne wykonanie, dostawa i montaż mebli w OPEC Sp. z o.o., zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, spośród asortymentu, wymienionego w Formularzu cenowym (**Załącznik nr 2 do SWZ**), w ramach realizacji zamówienia pn. „**Wykonanie, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach OPEC Sp. z o.o.**”, na warunkach określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze Umowy (**Załącznik nr 4 do SWZ**).
2. Zakres i rodzaj zamawianych usług oraz terminy ich realizacji będą każdorazowo określone przez Zamawiającego, w przekazywanym Zleceniu (dalej jako „**Zlecenie**”), którego wzór stanowi **Załącznik A do OPZ**. Zlecenia przekazywane będą Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i zakresu Zlecenia, w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z zapisami Umowy. Każdorazowo w Zleceniu Zamawiający określi w szczególności: typ mebli, ilość, kolor płyty i/lub rodzaj, miejsce dostawy i montażu.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawiera niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „**OPZ**”), oraz:
 - a) Formularz cenowy – **Załącznik nr 2 do SWZ** (dalej jako „**Formularz cenowy**”),
 - b) Wzór umowy – **Załącznik nr 4 do SWZ** (dalej jako „**Wzór Umowy**”).
4. Przewidywane, szacunkowe ilości asortymentu, zawiera Formularz cenowy. Przewidywane szacunkowe ilości asortymentu mogą ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie końcowe tych pozycji nastąpi w oparciu o faktyczną ilość wykonanego, dostarczonego i zamontowanego asortymentu oraz zaoferowaną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym cenę jednostkową.
5. Przewidywane w Formularzu cenowym ilości, nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia asortymentu w takiej ilości, przy czym niezrealizowanie całości wymienionego w Formularzu cenowym asortymentu nie wpływa na cenę jednostkową towaru i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowego asortymentu o charakterze zbliżonym do Przedmiotu Zamówienia (w cenie bieżącej Wykonawcy), na łączną kwotę nie wyższą niż 10% wartości brutto Umowy. Ustalenie bieżącej ceny towaru w ramach zakupu spoza listy asortymentu, wskazanego w Formularzu cenowym, odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za dodatkowe towary wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji.
7. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble były jednej serii, typu i modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki. Wszystkie

zaoferowane przez Wykonawcę meble muszą być wykonane z zachowaniem najnowszej wiedzy technologicznej i z zachowaniem wysokich walorów estetycznych. **Przed zawarciem Umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wzornika kolorów (minimum dwanaście kolorów z wzornika producenta), w celu uzgodnienia kolorystyki mebli, uchwytów i blatów.**

8. Przedmiot Zamówienia musi:

- a) być wykonany w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki, tj. muszą być odporne na ścieranie i zarysowania, odporne na działanie czynników chemicznych, temperatury – zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną,
- b) być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego dostawą do Zamawiającego, nieużywany oraz nieekspozowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do użycia,
- c) być I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu, zarówno co do całego wyrobu, jak i materiałów z których asortyment jest wykonywany,
- d) spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 poz. 222),
- e) odpowiadać wymogom przeciwpożarowym oraz spełniać warunki BHP, określone w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973);
- f) spełniać normy europejskie PN-EN 14073-2:2006 (meble biurowe – meble do przechowywania), PN-EN 527-1:2011 (meble biurowe – stoły robocze i biurka), PN-EN 527-2:2017-02 (meble biurowe – stoły robocze i biurka) lub normy równoważne;
- g) być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- h) być wykonany z płyty wiórowej laminowanej typu EGGER, SWISS KRONO, KRONOSPAN, PLEIDERER lub równoważnej, oraz obrzeży PCV (ABS,PVC). Materiały te, muszą posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co także należy potwierdzić odpowiednim atestem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu powyższe atesty do akceptacji przed dostawą mebli;
- i) akcesoria użyte przy wykonywaniu poszczególnych mebli, muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością i bezawaryjnością – co za tym idzie, mają być to akcesoria wykonane przez producenta z najwyższą starannością, typu BLUM, STAR, FGV lub GTV, lub równoważne. Do najpopularniejszych systemów meblowych można zaliczyć:
 - zawiasy – stanowiące podstawę każdej szafki,
 - elementy do szuflad – m.in. kątowniki, mocowania, uchwyty ścianek tylnych, po których oczekuje się płynnego i niezawodnego działania
 - prowadnice lub zestawy prowadnic – prowadnice mogą posiadać częściowy wysuw oraz cichy domyk.
 - podnośniki – nie wszystkie szafki otwierają się w standardowy sposób, czyli rozchodząc się na boki, co powoduje potrzebę wykorzystania innych rozwiązań niż zawiasy.

9. Zamawiający dopuszcza normy równoważne w stosunku do norm wymienionych w pkt. 7 ust. a oraz f. Za normę równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnianie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego.

- 10. Meble będące Przedmiotem Zamówienia, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach.**
- 11. Realizacja Zleceń musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w budynkach Zamawiającego.**

12. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamówiony Przedmiot Zamówienia, do czasu jego odbioru przez Zamawiającego.
13. **Wszystkie produkty, materiały, sprzęt i urządzenia używane do realizacji Przedmiotu Zamówienia nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej lub z Białorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania zamówienia produkty i usługi nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów lub obszarów lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich będzie stanowić rażące naruszenie postanowień umowy, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.**
14. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka.

IV. TERMINY

1. Maksymalny okres obowiązywania Umowy: **od dnia zawarcia umowy do 30.06.2025r.**
2. Zamawiający informuje, że termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w przypadkach, określonych we Wzorze Umowy.
3. Poszczególne Zlecenia na wykonanie, dostawę i montaż mebli będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do **30 dni** kalendarzowych. Wzór zlecenia stanowi **Załącznik nr A do OPZ**.
4. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie Zlecenia w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.
5. Każdorazowo realizacja Zlecenia obejmuje następujące etapy:
 - a) wykonanie pomiarów w pomieszczeniu/pomieszczeniach Zamawiającego,
 - b) wykonanie projektu technicznego (w celu weryfikacji dopasowania wymiarów mebli do wymiarów pomieszczenia) i uzgodnienie go z Zamawiającym,
 - c) akceptację przez Zamawiającego próbek materiałów, z jakich mają być wykonane meble,
 - d) wykonanie mebli,
 - e) montaż mebli w miejscu docelowym.
6. Pomiary, dostawy i montaż będą realizowane w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920) w godzinach 7:00 – 15:00, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na pomiar, dostawę lub montaż w innych godzinach.

V. LOKALIZACJA

Zamawiający przewiduje, że poszczególne Zlecenia, będą zrealizowane w pomieszczeniach OPEC Sp. z o.o., w następujących lokalizacjach:

- 1) ul. Orlicz – Dreszera 11, Gdynia;
- 2) ul. Unruga 80, Gdynia;
- 3) ul. Raduńska 23e, Gdynia;
- 4) ul. Warszawska 71, Gdynia;
- 5) ul. Bpa. Dominika 25, Gdynia;
- 6) ul. Sikorskiego 2, Gdynia;
- 7) ul. Nałkowska 20, Gdynia;
- 8) ul. Chyłońska 301, Gdynia;
- 9) ul. Konwaliowa 1/3, Gdynia;
- 10) ul. Filomatów 3, Gdynia;
- 11) ul. Chyłońska 54a, Gdynia;
- 12) ul. Rozewska 20, Gdynia;
- 13) ul. Ledóchowskiego 2, Gdynia;
- 14) ul. Lukrecjowa 1, Gdynia;
- 15) ul. Gdańska 33a, Rumia;

16) ul. Staromłyńska 41, Wejherowo.

VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. terminowego i należytego wykonywania Przedmiotu Zamówienia,
2. stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizowania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem,
3. przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym ścian, stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji Zlecenia, aż do jego odbioru,
4. wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń, spowodowanych przez Wykonawcę (lub podmioty, którym powierzył wykonanie usług), w związku z realizowanym Zleceniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego – w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia uszkodzeń przez Zamawiającego,
5. uporządkowania terenu po zakończeniu prac montażowych oraz pozostawienia pomieszczenia czystego i nadającego się do natychmiastowego użytkowania,
6. zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania Zlecenia,
7. zapewnienia stałej łączności z osobami reprezentującymi Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację Przedmiotu Zamówienia (telefon komórkowy i poczta elektroniczna),
8. zagospodarowania wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i poniesienia kosztów z tym związanych.

VII. ODBIORY I ROZLICZENIE USŁUG

1. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany Przedmiot Zamówienia są ceny jednostkowe netto, wynikające z formularza cenowego Wykonawcy.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru Zlecenia podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy.

VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble oraz ich montaż, na okres **24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego Zlecenia.

Użyte w OPZ określenia wskazujące na znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w OPZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki do OPZ:

Załącznik A – Wzór Zlecenia,

Załącznik B – Meble biurowe,

Załącznik C – Meble do pomieszczeń socjalnych.

WZÓR ZLECENIA

Gdynia, dnia

Zamawiający:
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
Ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

.....
.....
.....
(nazwa Wykonawcy)

ZLECENIE nr
do Umowy nr, z dnia,
na dostawę niżej wymienionego asortymentu:

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]

1. Miejsce dostawy
2. Termin realizacji zlecenia, zgodnie z §Umowy.....:
3. Wartość zlecenia

.....
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

MEBLE BIUROWE

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
1.	Biurko nr 1 na nogach płytowych, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 28 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm. Kolor-	120	60	70-80	10	szt.
2.	Biurko nr 2 na nogach płytowych, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 28 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm. Kolor-	160	80	70-80	10	szt.
3.	Biurko proste nr 3A Biurko na stelażu metalowym w kształcie litery „T” malowane proszkowo grafit z blendą z płyty oraz z torem kablowym , blat wykonany z płyty meblowej melamina o gr. 25 mm, obrzeża ABS w kolorze płyty, stelaż metalowy: malowany proszkowo. Kolory płyt podane w zestawieniu. Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min 25mm, w blacie wykonać jeden przepust plastikowy na kable. Wykonanie przepustu na kable z każdego boku biurka. (dwa przepusty boczne w jednym biurku na wyprowadzenie przewodów zasilających urządzenia komputerowe i biurowe . Dodatkowo pod blatem rynienka na podwieszenie przewodów zasilających do urządzeń ustawionych na biurku. Rozmieszczenie przepustu w blacie do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty. Stelaż z nogami rurowymi o średnicy 40-50 mm połączonymi w ramkę. Nogi zaopatrzone w system do płynnej regulacji wysokości w zakresie 710- 790 mm, zamaskowany za pomocą plastikowej osłony w kolorze stelaża. Rury stelaża lakierowane proszkowo na kolor metalik. Blenda – osłona	140	70	70-80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	płytowa biurka- płyta meblowa łącząca stelaże nóg . kolor-					
4.	Biurko proste nr 3B wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm., stelaż- profile metalowe spawane, malowane proszkowo, stópki regulowane.	160	80	70-80	8	szt.
5.	Kontener nr 4 3 szufladowy, mobilny. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest. Kontener o wymiarach, umożliwiających instalację pod biurkiem. Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli. Kontener w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	43-45	60	55	8	szt.
6.	Kontener nr 5 4 szufladowy, mobilny. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest. Kontener o wymiarach, umożliwiających instalację pod biurkiem. Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli. Kontener w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	43-45	60	70	6	szt.
7.	Kontener nr 6 Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18	43-45	60-66	55	8	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	mm z dwoma półkami dzielącymi przestrzeń kontenera na 3, front szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, drzwi kontenera zamykane zamkiem posiadającym atest. Kontener o wymiarach, umożliwiających instalację pod biurkiem Uchwyt kontenera dobrany do koloru mebli. Kontener w standardzie wyposażony w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-					
8.	Kontener nr 7 Składa się z szuflady płytowej zamykanej na zamek patentowy oraz drzwiczek montowanych lewa / prawa w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm Front szafki i szuflady wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, kontener zamykany zamkiem centralnym posiadającym atest. Kontener o wymiarach, umożliwiających instalację pod biurkiem Uchwyty dobrane do koloru mebli. Kontener w standardzie wyposażony w zamek z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	43-45	60	55	7	szt.
9.	Regał biurowy częściowo otwarty nr 8 Szafa wykonana z płyty grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowej. Drzwi nakładane, zamykające dwie dolne przestrzenie segregatorowe, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puzkowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana	80	40-45	180-185	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	zamkiem patentowym umieszczonym w górnej części szafy. Pod zamkiem zamocowane metalowe uchwyty. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4. Wieniec górny i dolny nakładany. Uchwyty dobrane do koloru mebli. Drzwi szaf zamykane na jedną zasuwkę (dolną). Szafa musi być ustawiona na stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy. Plecy szafy nakładane i nabite pod ciśnieniem. Kolor-					
10.	Szafka na dokumenty nr 9 Zamawiana szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min 18 mm. Wieniec dolny szafki wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy to płyta o grubości 18 mm. Szafka posadowiona na stopkach meblowych (regulowanych) o wysokości ok. 3 cm i średnicy ok. 5 cm. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafka posiada dwie regulowane półki (dostosowane do segregatorów A) Kolor-	80	40-45	110-115	8	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
11.	Szafa na dokumenty 4-półkowa nr 10 Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości 18 mm. Wieniec dolny szafki wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy to płyta o grubości 18 mm. Szafka posadowiona na stopkach meblowych (regulowanych) o wysokości ok. 3 cm i średnicy ok. 5 cm. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego. Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tys. cykli oraz kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°. Uchwyty dobrane do koloru mebli. Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	80	40-45	180-185	6	szt.
12.	Szafka na dokumenty nr 11 Zamawiana szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min 18 mm. Wieniec dolny szafki wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy to płyta o grubości 18 mm. Szafka posadowiona na stopkach meblowych (regulowanych) o wysokości ok. 3 cm i średnicy ok. 5 cm. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafka posiada dwie regulowane półki (dostosowane do segregatorów A) Kolor-	80	40-45	75-80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
13.	Szafa kartotekowa nr 12 Grubość płyty: wieńiec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki szaf i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w szafie 4 półki (5 przestrzeni na segregatory) z możliwością regulacji ich wysokości, szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm, odległość między półkami umożliwiającą pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli. Kolor-	60	40-45	185	6	szt.
14.	Szafka z 3 szufladami nr 13 Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady szafki zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest. Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli. Szafka w standardzie wyposażona w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany).	40	50	75-80	10	szt.
15.	Szafka nr 14 Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, drzwi szafki nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem), w szafie 2 półki z możliwością regulacji ich wysokości. Szafa	40	50	75-80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm. Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli. Szafka w standardzie wyposażona w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany).					
16.	Szafka z 1 szufladą nr 15 Szafa wykonana z płyty grubości co najmniej 18 mm. Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowej. Drzwi nakładane, zamykające dolną przestrzeń z segregatorami, umocowana do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w górnej części szafy. Pod zamkiem zamocowane metalowe uchwyty. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Wieniec górny i dolny nakładany. Uchwyty dobrane do koloru mebli. Szafa musi być ustawiona na stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy. Plecy szafy nakładane i nabite pod ciśnieniem. Szafa w standardzie wyposażona w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	45-50	60	75-80	10	szt.
17.	Szafa na dokumenty nr 16 Grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki szaf i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane	45	40-45	230	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w szafie 5 półek (6 przestrzeni na segregatory) z możliwością regulacji ich wysokości, szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm, odległość między półkami umożliwiającą pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli.					
18.	Szafka na dokumenty (nadstawka) nr 17 Szafka wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Szafka zawiera półkę z możliwością regulacji. Drzwi szafki wykonane z ramki z płyty meblowej. Krawędzie szafki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek).	45	40-45	45	10	
19.	Szafa na dokumenty nr 18 Grubość płyty: wieńiec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki szaf i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w szafie 5 półek (6 przestrzeni na segregatory) z możliwością regulacji ich wysokości, szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3	90	40-45	230	6	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	cm, odległość między półkami umożliwiającą pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli. Kolor-					
20.	Nadstawka na szafkę na segregatory nr 19 Zamawiana szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min 18 mm. Wieniec dolny szafki wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy to płyta o grubości 18 mm. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafka wyposażona w jedną półkę z regulowaną wysokością. Kolor-	80	40-45	60	10	szt.
21.	Nadstawka na szafkę na dokumenty nr 20 Zamawiana szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min 18 mm. Wieniec dolny szafki wykonany z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy to płyta o grubości 18 mm. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafka posiada dwie regulowane półki (dostosowane do segregatorów A)	80	40-45	75-80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	Kolor-					
22.	Szafka na dokumenty wisząca nr 21 Szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Szafka zawiera półkę z możliwością regulacji. Drzwi szafki wykonane z płyty meblowej. Krawędzie szafki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Kolor-	80	40-45	80	10	szt.
23.	Szafka na dokumenty wisząca nr 22 Szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Szafka zawiera półkę z możliwością regulacji. Drzwi szafki wykonane z płyty meblowej. Krawędzie szafki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Szafka zamykana ma 2-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Ściany szafki mocowane bezpośrednio na krawędzie boków i wieńców bez stosowania wręgów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować gwoździe pierścieniowe lub wkręty (zakaz stosowania zszywek). Kolor-	80	40-45	60	10	szt.
24.	Szafka otwarta wisząca na dokumenty nr 23 Szafka wisząca, z jedną półką, otwarta, wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Krawędzie szafki i półki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-	60	30-35	80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
25.	Szafka otwarta wisząca na dokumenty nr 24 Szafka wisząca, otwarta, wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Krawędzie szafki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-	60	30-35	60	10	szt.
26.	Szafka otwarta wisząca na dokumenty nr 25 Szafka wisząca, otwarta, wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej melaminą w klasie higieny E-1. Krawędzie szafki okleinowane taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-	60	30-35	40	10	szt.
27.	Szafa ubraniowa 1-drzwiowa nr 26 Szafa ubraniowa wykonana z płyt wiórowych melaminowej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Tylne ściany wykonane z płyty HDF. Wieńce szaf wykonane z płyty grubości 25mm, reszta konstrukcji z grubości 18mm. Wieńce, drzwi, przednie krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm. Półka wewnętrzna wykończona taśmą PCV z trzech stron. Zawiasy drzwi typu puszkowego Ø35 (110 stopni) samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka. Szafa wyposażona w drążek do wieszania wieszaków. Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Drzwi szaf zamykane na jedną zasuwkę (dolną). Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Szafy na stopkach z regulacją poziomu od wnętrza szafy. Kolor-	40	40-45	185	10	szt.
28.	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa nr 27 Szafa ubraniowa wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wieńce szaf wykonane z płyty grubości 25mm, reszta konstrukcji z grubości 18mm. Wieńce, drzwi, przednie	65	40-45	180-185	5	

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm. Półka wewnętrzna wykończona taśmą PCV z trzech stron. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35 (110 stopni) samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka (w tym jeden łamany). Szafa wyposażona w drążek do wieszania wieszaków. Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafy na stopkach z regulacją poziomu od wnętrza szafy. Kolor-					
29.	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa nr 28 Szafa ubraniowa wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wieńce szaf wykonane z płyty grubości 25mm, reszta konstrukcji z grubości 18mm. Wieńce, drzwi, przednie krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm. Półka wewnętrzna wykończona taśmą PCV z trzech stron. Zawiasy drzwi typu puszkowego ø35 (110 stopni) samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka (w tym jeden łamany). Szafa wyposażona w drążek do wieszania wieszaków. Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Drzwi szaf zamykane na jedną zasuwkę (dolna). Szafy na stopkach z regulacją poziomu od wnętrza szafy. Kolor-	60-65	50-55	210-230	5	szt.
30.	Szafa ubraniowa narożna nr 29 Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowej o grubości min 18mm. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wieńce szaf wykonane z płyty grubości 25mm, reszta konstrukcji z grubości 18mm. Wieńce, drzwi, przednie krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm.	80	40	75-80	5	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	Szafa wyposażona w 2 półki płytowe – jedna w dolnej części, natomiast druga w górnej części- wykończone taśmą PCV z trzech stron. Środkowa część szafy wyposażona drążek do wieszania wieszaków. Zawiasy drzwi typu puszkowego Ø35 (110 stopni) samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka (w tym jeden łamany). Uchwyty dopasowane do koloru mebli. Szafy na stopkach z regulacją poziomu od wnętrza szafy. Kolor-					
31.	Wieszak ścienny nr 30 szczelbelkowy na wieszaki z półką o głębokości 15 cm w górnej części. Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowej o grubości min 180mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Haczyki metalowe dopasowane do koloru płyty. Kolor-	240	15	2050	5	szt.
32.	Wieszak ścienny nr 31 szczelbelkowy na 5 wieszaków z półką o głębokości 15 cm w górnej części. Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowej o grubości min 180mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Haczyki metalowe dopasowane do koloru płyty. Kolor-	120	20	90	10	szt.
33.	Blaty do stołu nr 32 Wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 25 mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-	140	-----	80	10	szt.
34.	Blaty do stołu nr 33 Wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 25 mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-	160	-----	80	10	szt.
35.	Blaty do stołu nr 34 Wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 25 mm. Wszystkie	200	-----	80	10	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Kolor-					
36.	Tablica na klucze nr 35 Wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Wyposażona w 90-100 metalowych haczyków. Kolor-	60	12,5	120	10	szt.
37.	Szafka na klucze zamykana nr 36 W całości wykonana z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty. Wyposażona w 90-100 metalowych haczyków. Drzwi szafki wykonane z płyty meblowej. Szafka zamykana ma 1-skrzydłowe drzwi nakładane zarówno na bok jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego. Szafka w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany). Kolor-	60	15	120	8	szt.
38.	Zabudowa parapetu nr 37 Zabudowa parapetu z płyty wiórowej melaminowej o grubości min 35mm. Przednie krawędzie parapetu wykończone PCV 2 mm.	-----	-----	-----	15	szt.
39.	Odbojniki nr 38 Wykonane z płyty wiórowej, melaminowej o grubości 15mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty.	100	-----	20	50	szt.
40.	Odbojniki nr 39 Wykonane z płyty wiórowej, melaminowej o grubości 15mm. Wszystkie krawędzie wykończone na gorąco taśmą PCV w kolorze płyty.	150	-----	20	50	szt.

MEBLE DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
41.	Szafka kuchenna stojąca nr 1 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość półek w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-	80	50-55	75-80	10	szt.
42.	Szafka kuchenna stojąca nr 2 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość półek w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-	60	50-55	75-80	11	szt.
43.	Szafka kuchenna stojąca nr 3 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min.	40-45	50-55	75-80	12	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość półek w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-					
44.	Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak nr 4 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość półek w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Zabudowa pleców musi umożliwiać podłączenie wody oraz odprowadzenie do kanalizacji; Kolor-	80	50-55	75-80	12	szt.
45.	Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak nr 5 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o	60	50-55	75-80	12	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość półek w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Zabudowa pleców musi umożliwiać podłączenie wody oraz odprowadzenie do kanalizacji; Kolor-					
46.	Szafka kuchenna stojąca z 3 szufladami nr 6 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość szuflad w szafce stojącej- 3 z podziałem symetrycznym; szuflady z prowadnicą łożyskową, z pełnym wysuwem i cichym domykiem, uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej). Kolor-	55-60	50-55	75-80	12	szt.
47.	Szafka kuchenna stojąca z 3 szufladami nr 7 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; stópki do szafek stojących o wysokości 100 mm z możliwością regulacji +/- 20 mm; ilość szuflad w szafce	40- 45	50-55	75-80	12	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	stojącej- 3 z podziałem symetrycznym; szuflady z prowadnicą łożyskową, z pełnym wysuwem i cichym domykiem, uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej). Kolor-					
48.	Szafka kuchenna wisząca-suszarka nr 8 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); szafka wisząca (suszarka) wyposażona w tackę (montowaną w szynie plastikowej lub aluminiowej) pod ociekaczami na naczynia (tj. talerze, szklanki); listwa, do której mocowana będzie tacka wykonana z drewna bądź aluminium Kolor-	80	50-55	75-80	12	szt.
49.	Szafka kuchenna wisząca - suszarka nr 9 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); szafka wisząca (suszarka) wyposażona w tackę (montowaną w szynie plastikowej lub aluminiowej) pod ociekaczami na naczynia (tj. talerze, szklanki); listwa, do	60	50-55	75-80	12	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	której mocowana będzie tacka wykonana z drewna bądź aluminium Kolor-					
50.	Szafka kuchenna wisząca nr 10 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); ilość półek w szafce wiszącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-	80	50-55	60-65	12	szt.
51.	Szafka kuchenna wisząca nr 11 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); ilość półek w szafce wiszącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-	60	50-55	60-65	12	szt.
52.	Szafka kuchenna wisząca nr 12 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej);	40-45	50-55	60-65	12	szt.

Poz. Formularza Cenowego	Asortyment	Wymiary			ilość	j.m.
		szerokość	głębokość	wysokość		
	ilość półek w szafce wiszącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-					
53.	Szafka kuchenna wisząca nr 13 Fronty szafek wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm z obrzeżem PCV 2 mm, natomiast korpusy szafek wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV 1mm; zawiasy drzwiczek wytrzymałe puszkowe z cichym domykiem; uchwyty relingowe, kształt litery C (efekt stali nierdzewnej szczotkowanej); ilość półek w szafce wiszącej- 3 z podziałem symetrycznym w takim samym kolorze co fronty i korpus. Kolor-	55-60	50-55	60-65	12	szt.
54.	Błat kuchenny laminowany z płyty wiórowej o grubości minimum 32mm, szerokość 62-65mm, gładki, zaoblony, kąty proste, w kolorze dopasowanym do koloru frontów mebli kuchennych.				12	m.b.
55.	Błat kuchenny kompozytowy (z konglomeratu) o jednolitej powierzchni tzw. Solid Surface, w podstawowym białym kolorze, o grubości 30mm, szerokość 62-65mm.				12	m.b.