

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROB.REM-BUD</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-02	18.40*11.00	m <sup>2</sup>	202.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.400</b>
2	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1612-02	202.400	m <sup>2</sup>	202.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.400</b>
3	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	18.40*11.00	m <sup>2</sup>	202.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.400</b>
4	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-04	(0.90*1.40)*13+(2.30*1.20)+0.50*7	m <sup>2</sup>	22.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.640</b>
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(18.40*12.22) -22.64	m <sup>2</sup>	202.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.208</b>
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	(18.40*12.22) -22.64	m <sup>2</sup>	202.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.208</b>
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	202.208	m <sup>2</sup>	202.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.208</b>
8	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	224.84-55.025	m <sup>2</sup>	169.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.815</b>
9	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-01	169.82	m <sup>2</sup>	169.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.820</b>
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	169.82	m <sup>2</sup>	169.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.820</b>
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.200 o fakturze na krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	169.82	m <sup>2</sup>	169.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.820</b>
12	analiza indywidualna	Wykonanie gzymsu pookapowego	m		
d.1		18.40	m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
13	analiza indywidualna	Odnowienie ścian z cegły wokół okien pasów poziomych i pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1		2.10*14+17.90*0.25*5+1.00*0.25*13	m <sup>2</sup>	55.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.025</b>
14	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	22	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
15	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	0308-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	(1.10*2.20)*3.00	m <sup>2</sup>	7.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
17	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm	m		
d.1	XVIm 0110-01	1.40*0.50*3 +1.10*0.50	m	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>