

Zakres Prac

Zakres prac obejmuje wymianę stłuczonej szyby w budynku przy ul. Karczunkowskiej 30.

Oryginalna szyba jest produkcji firmy Pilkington **grubości 6mm hartowana** w kolorze ciemnoniebieskim **emaliowana (nieprzezierna)**, o wymiarach 1800 x 979 mm, (6mm Pilkington Ecl.Adv. Artic Blue + Emalia Ceramiczna RAL ESG (hartowanie))

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:

1. Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania odpowiednich pomiarów szyby (wymiary, kolor, rodzaj, itp.)
2. przedstawienia Zamawiającemu 4 próbek kolorystycznych szyb elewacyjnych spełniających wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza poniższe szyby lub równoważne.
 - a) Szkło barwione w masie które było baza szkła Ecl.Adv Artic Blue pokryte emalią. Refleks uzyskać oklejając je folią refleksyjną.
 - b) Szkło advantage silver blue green 6mm lub stopsol super silver dark blue 6mm
3. Po uzyskaniu zatwierdzenia kolorystyki, jakości i cech charakterystycznych szyb Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zamontować pakiet szybowy zgodny z wcześniejszymi pomiarami i w ustalonej kolorystyce.
4. Oznaczenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót.
5. Ustawienia rusztowania, podnośnika nożycowego bądź samochodowego.
6. Rozebrania elementów aluminiowych części elewacji.
7. Usunięcia starych uszczelek, zdjęcia napraw wykonanych silikonem i oczyszczenia powierzchni.
8. Usunięcia resztek uszkodzonej szyby zespolonej i zabezpieczenia tymczasowego.
9. Oczyszczenia miejsca wstawienia nowego pakietu szybowego.
10. Założenia nowych uszczelek.
11. Zamontowanie skręcenie elementów elewacji.
12. Wykonania wszystkich robót towarzyszących, porządkowych i sprawdzających.
13. Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanego koloru pakietu szyb.
14. Wywóz wszelkich nieczystości/ odpadów powstałych podczas realizacji zadania.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

15. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.

UWAGA

Wymiary szyby są orientacyjne. Oferent musi w czasie wizji lokalnej samodzielnie zweryfikować wymiary. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane pomiary.