

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wydzielenie pom socjalnego na II p. Budynek administracyjny</b>					
1					
1 d.1	KNR 0-19 0928-12 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - odzysk okien	m2		
		3.77	m2	3.77	
				RAZEM	3.77
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3.77	m2	3.77	
				RAZEM	3.77
3 d.1	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie pasów po demontażu drzwi	m2		
		3.77	m2	3.77	
				RAZEM	3.77
4 d.1	KNR AT-07 0102-02	Grunтовanie powierzchni ręcznie; podłoże: tynk strukturalny,	m2		
		3.77	m2	3.77	
				RAZEM	3.77
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		3.77	m2	3.77	
				RAZEM	3.77
6 d.1	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7 d.1	TZKNBK IV -498	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie wapiennej grub. 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.1	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.1	KNR 2-02 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		0.4*1.85+0.65*1.88	m2	1.96	
				RAZEM	1.96
10 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m2		
		1.6*2.0	m2	3.20	
				RAZEM	3.20
11 d.1	Kalkulacja własna	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
		1.20*0.45	m	0.54	
				RAZEM	0.54
12 d.1	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		3*6.0	m	18.00	
				RAZEM	18.00
13 d.1	KNR 2-02 2006-01 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		2*1.62*3.25+1.87*1.0	m2	12.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.40
14 d.1	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		1.62*0.9	m2	1.46	
				RAZEM	1.46
15 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		2*1.62*3.25+1.87*1.0+1.87*1.62+1.62*1.5	m2	17.86	
				RAZEM	17.86
16 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie kanalizacji odpływowej zlewozmywaka o dłg.7,0 mb o średnicy 50-75 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1	KNR 0-35 0134-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		7.0*2	m	14.00	
				RAZEM	14.00
<b>2</b>					
19 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.2	KNP 05 0116- 03.01	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych naściennych śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.2	KNP 05 0116- 03.01	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych naściennych śr. 15 mm zawór spustowy techniczny	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		1.9*1.65	m2	3.14	
				RAZEM	3.14
<b>3</b>					
23 d.3	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
24 d.3	KNR-W 4-03 1120-09	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25 d.3	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26 d.3	KNR-W 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.3	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
28 d.3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
29 d.3	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.		
		10	podłącz.	10.00	
				RAZEM	10.00
30 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
31 d.3	KNR 5-08 0511-20	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED plafonier z kloszem 18W Ametyst 2700 lm z mikrofalowym czujnikiem ruchu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.3	KNR 5-08 0511-20	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33 d.3	kał.własna	Blaty kuchenne zlewozmywakowe lub umywalkowe z płyty HPL wodoodpornej o gr 10-12 mm	m2		
		1.2*.045+.60*0.45	m2	0.32	
				RAZEM	0.32
34 d.3	kalkulacja własna	wykonanie szafki ( fronty z drzwiczkami)i pod zklewozmywak z płyty HPL 10-12 mm	m2		
		0.6* 0.92	m2	0.55	
				RAZEM	0.55