

OPZ

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż dwupoziomowych stojaków rowerowych (72 miejsca postojowe) o poniższych parametrach.

- Sześć stojaków dwupoziomowych, każdy na 12 rowerowych miejsc postojowych
- Wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne : stal ocynkowana ogniowo, aluminium
- Waga samodzielnego stojaka nie większa niż 260 kg
- Cichy i łatwy w użyciu
- Odległość pomiędzy osiami sąsiadujących miejsc min, 40 cm
- Gabaryty stojaków umożliwiające ich montaż we wiacie (około 5 m x 12 m), przy zachowaniu pełnej funkcjonalności
- Umożliwiające wygodne, stabilne parkowanie roweru w każdym rozmiarze wraz z wyposażeniem dodatkowym (fotelik, sakwy boczne, rogi)
- Wbudowane podstawy do instalacji na nierównych powierzchniach
- Odległość górnej podstawy od podłoża po opuszczeniu max. 31 cm, w celu ograniczania konieczności nadmiernego podnoszenia
- Mechanizm wspomagający podnoszenie wyposażony w sprężynę gazową
- Możliwość transportowania wózkiem paletowym bez konieczności rozkręcania stojaka oraz udziału serwisu

W ofercie należy uwzględnić:

- materiały niezbędne do relokowania stojaków jeżeli producent takie przewiduje (poza środkiem transportowym typu wózek widowy) oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie transportowania stojaka.
- bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym z częstotliwością odpowiednią do wymagań producenta
- gwarancję dostępności części zamiennych min, 5 lat

Pozostałe warunki zamówienia:

- Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji prac na terenie PWPW S.A., wynikające z przedmiotowego zakresu np. odpady opakowaniowe), usługobiorca/wykonawca ma obowiązek selektywnie gromadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawą o odpadach), a także na własny koszt właściwie je zagospodarowywać (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami) lub zlecić ich usunięcie odbiorcy posiadającemu wymagane prawne zezwolenia.
- Wykonawca zobowiązany do ponoszenia ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska, wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, a także do uwzględniania ochrony środowiska na obszarze prowadzonych prac.

- Dostarczona instrukcja użytkowania w języku polskim
- Przekazanie dokumentacji powykonawczych w min. 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej, na nośniku danych, np. płyta CD/DVD- w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej. Wersja elektroniczna edytowalna dokumentacji powinna zawierać z rozszerzeniem programów bazowych, w których były tworzone: .doc, .xls, .ath, .dwg, itp. Wersja elektroniczna nieedytowalna dokumentacji musi odpowiadać przekazanej wersji papierowej, tj. musi być w pełni zgodna pod względem zawartości, ilości stron, rysunków, musi zawierać stosowne uprawnienia, decyzje, a także musi być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczętami i uzgodnieniami (kompleksowy skan „pdf).
- W przypadku wystąpienia wady bądź usterki w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi do usuwania wad lub usterek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. Termin usunięcia wad lub usterek — do 14 dni roboczych, liczone od daty zgłoszenia wady i usterki. W tym terminie Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszystkie skutki wystąpienia wady lub usterki
- Okres gwarancyjny min. 36 miesięcy.