

Opis przedmiotu zamówienia

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym związanego z dostawą polegającą na realizacji zadania:

„Dostawa quada wraz z przyczepą transportową oraz wyposażeniem specjalistycznym na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z art. 33 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej”

INWESTOR: Gmina Myszków

ul. Kościuszki 26

42-300 Myszków

Opracował: Sławomir Pabiasz

Sprawdził: Sławomir Pabiasz

grudzień 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu ATV (quad) wraz z przyczepą ratowniczo-transportową oraz pełnym wyposażeniem dodatkowym do celów ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu terenowego typu ATV (quad), przystosowanego do pracy w trudnym terenie, wraz z przyczepą ratowniczo-transportową oraz wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym przewóz osoby poszkodowanej i transport środków pomocowych (woda, lekarstwa, materiały ratownicze).

2. Wymagania ogólne

1. Pojazd (w kolorze czerwonym) i przyczepa fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub nowszy.
2. Homologacja drogowa pojazdu oraz przyczepy.
3. Kompletna dokumentacja: COC/karta pojazdu, deklaracje zgodności, instrukcje PL, gwarancje.
4. Pełne przygotowanie do eksploatacji, montaż całego wyposażenia.
5. Dostawa do siedziby Zamawiającego + szkolenie min. 4 osób.

3. Wymagania techniczne minimalne pojazdu ATV

3.1. Silnik i układ napędowy

1. Silnik dwucylindrowy w układzie V, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy.
2. Pojemność skokowa: conajmniej 800 cm³.
3. Moc minimalna: min. 52,5 kW (ok. 71–75 KM) przy 7500 obr./min.
4. Moment obrotowy: min. 70 Nm przy ok. 5500 obr./min.
5. Elektroniczny wtrysk paliwa EFI.
6. Rozruch elektryczny.
7. Automatyczna skrzynia biegów CVT: P / R / N / H / L.
8. Napęd przełączany 2×4 / 4×4 / 4×4 z blokadą przedniego dyferencjału.

9. System wspomagania kierownicy EPS, wielostopniowy.

10. System kontroli zjazdu.

3.2. Wymiary i masa

- Długość: minimum 2440 mm.
- Szerokość: minimum 12640mm.
- Wysokość: ok. 1450 mm.
- Rozstaw osi: ok. 1480 mm.
- Prześwit: min. 285 mm.
- Masa własna: ≤ 500 kg.

3.3. Zawieszenie i układ jezdny

- Zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze A-arm.
- Zawieszenie tylne: niezależne, wahacze wleczone.
- Amortyzatory z regulacją.
- Hamulce hydrauliczne tarczowe przód i tył.
- Hamulec postojowy.

3.4. Koła i ogumienie

- Felgi min. 14".
- Opony terenowe przód: min. 26×9-14.
- Opony terenowe tył: min. 26×11-14.

3.5. Pojemności i możliwości transportowe

- Zbiornik paliwa: min. 30 l.
- Nośność bagażnika przedniego: min. 40–45 kg.
- Nośność bagażnika tylnego: min. 80–90 kg.
- Zdolność holowania: min. 800 kg.

3.6. Wyposażenie standardowe

- Wyciągarka min. 3500 lb (lina syntetyczna lub stalowa).
- Hak holowniczy z gniazdem.
- Oświetlenie LED – dzienne, pozycyjne, kierunkowskazy, STOP.
- Wyświetlacz TFT lub równoważny.
- Gniazdo 12V i USB.
- Osłony dłoni.
- Osłona podwozia.
- Siedzenie dwuosobowe z oparciem i uchwytami.

4. Wyposażenie dodatkowe (wymagane)

- Kufer tylny ok. 100 l, zamykany.
- Kosz załadunkowy przedni kompatybilny z oferowanym pojazdem.
- Oświetlenie robocze LED przód i LED tył.
- Sygnalizacja świetlna w kolorze niebieskim – z homologacją.
- Sygnalizacja dźwiękowa ostrzegawcza – z homologacją.
- System nagłośnienia ostrzegawczo-informacyjnego:
 - moc 100–150 W,
 - SPL min. 118 dB,
 - głośnik tubowy min. IP55,
 - mikrofon przewodowy/bezprzewodowy,
 - odtwarzanie komunikatów (USB/BT),
 - zasilanie 12V, montaż kompatybilny z ATV.

5. Przyczepa ratowniczo-transportowa

- Fabrycznie nowa, przystosowana do pojazdów ATV.
- DMC 400–750 kg.
- Ładowność min. 300 kg.

- Rama stalowa ocynkowana, podłoga antypoślizgowa.
- Ogumienie min. 13".
- Oświetlenie zgodne z KD.
- Możliwość przewozu osoby poszkodowanej w pozycji leżącej (nosze, pasy, mocowania).
- Możliwość przewozu wody, lekarstw, torby R1, sprzętu kryzysowego.
- Amortyzacja zapewniająca stabilny przewóz osoby rannej.
- Punkty kotwiczące.
- Zaczep kompatybilny z pojazdem.

6. Gwarancje i serwis

- Pojazd – min. 24 miesiące (preferowane 36).
- Przyczepa – min. 24 miesiące.
- Wyposażenie dodatkowe – zgodnie z producentem (nie mniej niż 12 miesięcy).
- Serwis dostępny w województwie śląskim lub dojazd serwisu.

7. Warunki dostawy i odbioru

- Dostawa do siedziby Zamawiającego.
- Pojazd gotowy do pracy, zalany płynami eksploatacyjnymi.
- Montaż całości wyposażenia.
- Szkolenie min. 4 osób.
- Odbiór protokołem + komplet dokumentów.

8. Równoważność

Wszystkie parametry minimalne. Dopuszcza się sprzęt równoważny o parametrach nie gorszych. Ciężar dowodu równoważności leży po stronie Wykonawcy.

9. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania – do dnia 23.12.2025 r.